SAKURA XI — 1/10 Scale Radio Control Touring Car
1/10 スケール・ラジコンツーリングカー

SET-UP SHEET / セットアップ用紙

RACE レース	
TRACK サーキット名	
NAME お名前	Wollow86
CITY / COUNTRY 都市/国家	Australia
CONTACT 連絡先	

DATE 日付	AIR TEMP. 気温	TRACK TEMP. サーキット気温	HUMIDITY 湿度
	44°C	°C	

QUALIFYING POSITION 序列位置	BEST LAPTIME / sec ベストラップタイム/sec

FINAL POSITION 最後位置	RACE LENGTH / minutes レース長度/分

TRACK CONDITION サーキット状態	☐ TECHNICAL テクニカル ☐ CARPET カーペット ☐ MIXED テクニカルミックス ☑ ASPHALT アスファルト ☐ FAST ファスト
TRACTION 牽引力	☑ LOW 低 ☑ MEDIUM 中 ☐ HIGH 高
ESC ESC	BATTERIES バッテリー mAh
BODY ボディー	WING ウィング

	ARMATURE 接極子		TIMING タイミング
Stock	+ SPRING スプリング -		
MOTOR モーター 17.5	+ BRUSH FACE ブラシフェース -		
boosted	+ BRUSH COMP. ブラシ材質 -		

PINION / T ピニオン/T	SPUR GEAR / T スパーギア/T
P / T	P / T

FRONT フロント — SHIM mm — REAR リア — SHIM mm

Sorex 36R	TIRES / タイヤー	Sorex 36R
	DIAMETER / mm 寸法/mm	
Med C	INSERTS 挿入	Med C
	ADDITIVE 添加剤	

SHOCKS / ショック

Tamiya TRF Mini Yellow (14lbs)

FRONT/フロント			REAR /リア
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.25		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.5		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T4.75		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.25		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.5		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T5.75		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T6		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T6.5		☐
☐	M1.5 x 13.3 x 21mm T7		☐

Tamiya TRF Mini Yellow (14lbs)

Sch 45 wt	OIL / W オイル/W	Sch 45 wt
	LENGTH / mm 長/mm	
	PRELOAD / mm プリロード/mm	
	REBOUND % リバウンド %	
☐ YES ☐ NO	FOAM INSERTS フォーム挿入	☐ YES ☐ NO
☐ YES ☐ NO	O-RING ON SHAFT シャフトにOリング取付	☐ YES ☐ NO
	HOLES IN PISTON ピストンのホール数	

COMMENTS / コメント

Associated shock oil in gear diff

TRANSMISSION / トランスミッション

FRONT / フロント		REAR / リア
☐	BALL DIFFERENTIAL / ボールデフ	☐
☐	ROLLER DIFFERENTIAL / ローラーデフ	☐
☐	GEAR DIFFERENTIAL / ギアデフ	☑
W	DIFFERENTIAL ディファレンシャル	AE 50 W

LOOSE 緩み — MEDIUM 適度 — TIGHT 締め

ONE WAY DIFFERENTIAL ワンウェイデフ	☐ YES YES	MIDDLE ONE WAY PULLEY ミドルワンウェイプーリー	
SOLID AXLE ソリッドアクスル	☑ YES YES	FIXED フィックス ☐	ONE-WAY ワンウェイ ☐

ANTI-ROLL BAR / アンチロールバー

FRONT/フロント		REAR /リア
☐	Soft (D = 1.2) ソフト (D = 1.2)	☑
☐	Soft Medium (D = 1.3) ソフトミディアム (D = 1.3)	☐
☑	Medium (D = 1.4) ミディアム (D = 1.4)	☐
☐	Hard (D = 1.5) ハード (D = 1.5)	☐

TREATED AREA / 損耗位置 — Editable: Arn0 at PetitRC.com

FRONT LEFT フロントレフト — FRONT RIGHT フロントライト — REAR LEFT リアレフト — REAR RIGHT リアライト

Tire warmer + - | CAMBER / degr. | - + Tire warmer

FRONT フロント — 6 — Ride Height / mm — 6.5 — REAR リア

3 — SHIM mm — OFFSET mm — 5 — SHIM mm — OFFSET mm

FRONT フロント — 4 — DOWNSTOP / mm — 4 — REAR リア

Belt tension (1 = lowest point)

Front:	1	2	3	4	5	6	7
Rear:	1	2	3	4	5	6	7

OUT	
IN	0

TOE / degr. — IN 3

mm ACKERMANN POSITION

Shims / mm

TOTAL WEIGHT 総重量

Total Weight With Car Body 総重量カーボディー付き _____ g

Comments:

ROLLING CENTER mm — ROLLING CENTER mm

Susp Block FF: — Susp Block RF:

Susp Block FR: — Susp Block RR:

Wheelbase Front: — Wheelbase Rear:

ROLLING CENTER

○ SCREW NOT USED / スクリュー使用しない
● SCREW USED / スクリュー使用