

12X

SETUP SHEET

Driver: Eiji MbrohashiEvent: TestTrack: モロテック・スピードウェイCity: _____ Date: 2007/2/12

Front Suspension

Camber -1.5° Syrup on Dampershaft Soft Hard X-HardCaster _____ 3.0 Spring 75565 3 3.5 4Ride Height 3 3.5 4 4.5 5 Roll center _____ Std +0.5Upstop なし Downstop 4.0mm Servo position サーボホーン後方からリンケージ F RAckermann  1 2 3 Front width in mm 165 166 168 170

ダウンストップはシャーシ下面とキングピン下のドループ量で測定

Rear Suspension

T-bar thickness 中央固定ネジを
取り外して使用 1.6 2.0 VCS Spring ミディアム VCS Oil 400 WTRollcenter ボール下0.3mmシム Syrup in Tubes _____ Soft Hard X-HardTweak バーとシャーシの間隙0.5mm Rear width in mm 171 168 170 172Ride Height 3 3.5 4 4.5 5

モーターポッド ロア プレート後方のクリアランスは3.5~4.0mm

Others

Chassis 74703(USスペック) Bodyshell パーマスピード8D Radio KO EX-10 HELIOSFront Tires コラリーシルバー Diameter 43.5 (US Factory) Additive FX2+SXT2.0 Rear Tires コラリーピンク Diameter 46.0 (US Factory) Additive FX2+SXT2.0 Gear Ratio 4.27(指数33.8) Spur 94T Pinion 22TMotor ブラック 8Tダブル Timing 3mm Brush/Spring 30534 / 30491Servo FDS-949ICS ESC コラリー MMS-3 Program -Battery MOROTECH IB4200VR-1MC Receiver battery Li-PO 5C Charger ロビトロニック EXP 5.5A

Track Conditions

Surface TarmacTraction Low Med High

Composition _____

Temp. 11

Notes
