

DATE 日付

DRIVER ドライバー

CONDITION 路面 FLAT フラット BUMPY バンピー TIGHT タイト OPEN 開いた

CARPET カーペット ASPHALT アスファルト INDOOR (OUTDOOR)

TRACTION 路面グリップ HIGH 高い LOW 低い

TEMP. 温度 AIR 気温 TRACK 路面温度

TRACK コース

EVENT 大会名

BEST LAP TIME ベストラップ

QUALIFYING 予選順位

FINAL 決勝順位

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置

1 2 3 4 SPACER スペーサー /mm

SPACER スペーサー /mm

ACKERMANN アッカーマン

FRONT DIFF フロントデフ

SPOOL DIFF # 番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ

4.0mm 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER パンプステア

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

FRONT MOUNT フロントサスマウント	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B
CENTER MOUNT センターサスマウント	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B

RIDE HEIGHT 車高 /mm

CAMBER キャンバー角 °

CASTER キャスター 2° 4° 6°

SWAY BAR アンチロールバー 1.2 1.3 1.4 OTHERS その他

DROOP ドループ /mm

TOE ANGLE トー角 °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング 2.5 2.6 2.7 OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン 3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置

1 2 3 4 SPACER スペーサー /mm

SPACER スペーサー /mm

SPACER スペーサー /mm

DIFF OIL デフオイル # 番 /CST

WEIGHT g

WHEEL HUB ホイールハブ 4.0mm 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	KIT 標準	HARD ハード	EXTRA エクストラ
FRONT ARM フロントサスアーム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REAR ARM リアサスアーム	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STEERING BLOCK ステアリングブロック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REAR HUB CARRIER リアハブキャリア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B	C
REAR MOUNT リアサスマウント	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B	C

RIDE HEIGHT 車高 /mm

CAMBER キャンバー角 °

SWAY BAR アンチロールバー 1.2 1.3 1.4 OTHERS その他

DROOP ドループ /mm

TOE ANGLE トー角 °

SUSPENSION サスペンション STANDARD 標準 ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング 2.5 2.6 2.7 OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン 3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

WIDTH 全幅 /mm

WEIGHT BALANCE バランスウェイト g

ANTI-ROLL BAR POSITION リアアンチロールバーの取り付け位置 1 2

MULTI-FLEX CHASSIS ADJUSTMENT マルチフレックスシャーシアジャスト

BATTERY POSITION バッテリー位置 FORWARD 前方 BACKWARD 後方

MAIN CHASSIS メインシャーシ GRAPHITE グラファイト ALUMINUM アルミ

SPACER スペーサー /mm

SPACER スペーサー /mm

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ	
INSERT インナー	
WHEEL ホイール	
ADDITIVE グリップ剤	
ADDITIVE TIME 時間 /MINS	ADDITIVE TIME 時間 /MINS

MOTOR モーター TURNS

PINON GEAR ビニオンギア T SPUR GEAR スパーギア T

ROTOR ローター /mm MOTOR TIMING 進角

FINAL RATIO 最終減速比

ESC アンブ SETUP セット

BATTERY バッテリー BODY ボディ TOTAL WEIGHT 全備重量 /grs

MEMO -メモ-