

DATE 日付 **4/23/17**  
 DRIVER NAME ドライバー **Brandon Clements**

TRACK コース **Tamiya**  
 CONDITION 路面  CARPET カーペット  ASPHALT アスファルト

TRACTION 路面グリップ HIGH 高い     LOW 低い   
 TEMP. 温度 AIR 気温 TRACK 路面温度

EVENT 大会名 **CTS Round 3**

BEST LAP TIME ベストラップ

QUALIFYING POSITION 予選順位

FINAL POSITION 決勝順位

ACKERMANN アッカーマン

STEERING ARM ステアリングアーム

STEERING KNUCKLE ステアリングブロック

**FRONT** フロント

UPRIGHT SPACER ステアリングスベーター **0** /mm

SHOCK SPACER センターショックスベーター **1** /mm

SHOCK SPACER センターショックスベーター **2** /mm

DROOP リバウンド /mm

**REAR** リア

RIDE HEIGHT 車高 **4** /mm

HEIGHT SPACERS ハイトスベーター **0** /mm

SPACER クスベーター **1** /mm

RIDE HEIGHT 車高 **4.8** /mm

RIDE HEIGHT 車高 **5** /mm

CASTER ADJUSTMENT キャスター角

3 6 9 12

DVS-V2 SHOCK リアセンターショック

OIL ダンパーオイル **450** 番 /CST

O-RING Oリング  SINGLE シングル  DOUBLE ダブル

REBOUND リバウンド **0** %

SPRING スプリング  2.5  2.6  2.7

OTHERS その他

LENGTH プリロード **57.2** /mm

PISTON ピストン  3 HOLES 3穴  4 HOLES 4穴

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター  0 / 1.5  0.25 / 1.25  0.5 / 1.0

HEIGHT SPACER ハイトスベーター **0** /mm

**1mm** /mm

SIDE SPRING サイドスプリング  S  M  H

DIFF SETTING デフセッティング

TIGHT 緊い

MEDIUM 中間

LOOSE 緩い

SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル **10K** 番 /CST

SHIMS Above SHIMS Below

**.8** /mm **2** /mm

**.8** /mm **0** /mm

CAMBER キャンバー角  1.0°  1.5°  2.0°  2.5°

TOE ANGLE トー角 **1 Out** °

SPACERS スベーター **.4** /mm

WIDTH SPACERS 車幅スベーター **.5** /mm

OIL ダンパーオイル 番 /CST

FRONT SPRING フロントスプリング  SOFT ソフト  MEDIUM ミディアム  HARD ハード  OTHERS その他 **Ride BB Yellow**

CHASSIS メインシャーシ  GRAPHITE グラファイト  ALUMINUM アルミ

LOWER POD ロアブレース  GRAPHITE グラファイト  ALUMINUM アルミ

BATTERY POSITION バッテリー位置  CROSS CHASSIS 横置き FORWARD 前方  BACKWARD 後方   INLINE 縦置き

SPACER クスベーター  YES はい  NO いいえ

REAR WING POSITION リヤウイング位置

WIDTH 全幅 /mm

TIRE SETTING タイヤセッティング

**FRONT** フロント

TIRE タイヤ **Ride GR**

DIAMETER 直径 /mm

ADDITIVE グリップ剤 **Fx2**

ADDITIVE TIME 時間 **15** /MINS

ADDITIVE AREA 塗り幅

**REAR** リア

TIRE タイヤ **Ride R1**

DIAMETER 直径 /mm

ADDITIVE グリップ剤 **Fx2**

ADDITIVE TIME 時間 **15** /MINS

ADDITIVE AREA 塗り幅

MOTOR モーター **R1 V15 21.5** TURNS

ROTOR ローター **Stock** /mm

MOTOR TIMING 進角 **55** °

PINON GEAR ビニオンギア **35** T

SPUR GEAR スパーギア **93** T

FINAL RATIO ギヤー比 **NaN**

ROLLOUT 指数 **0**

ESC アンブ **R1 Digital 2**

SETUP セット

TOTAL WEIGHT 全備重量 **1065** /gr

BATTERY バッテリー **R1 5000**

BODY ボディー **Protoform Fifteen**

FRONT & REAR WING フロントとリアウイング **AE front/Xray 373511 Rear**

**10G weight under the steering arm**

**AE Gold side springs**