SPEED PASSION LM-1

1/10TH SCALE PROFESSIONAL LE-MANS R/C CHASSIS KITS

SETTING SHEET セッティングシート

Name 氏名	Eric Whiteside	Date 日付	December 2013		
Track コース	The Track	Air temp. 気温	indoor	Humidity 湿度	indoor
Track condition コースコンディション	Indoor Carpet	Track temp. 路面温度	indoor		

Friction grease @ Roll damper フリクショングリス

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ■ Hard ハード ☐ 300k F

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ■ Hard ハード ☐ 300k R

Battery バッテリー

Standard size 標準サイズ ■ Shortly ショートサイズ ☐

Battery position バッテリーポジション

Foward 前側 ☐ Middle センター ☐ Back 後側 ■

Ball Diff ボールデフ

Standard 標準 ■ Ceremic セラミック ☐ Other その他 _____

Toe angle (front) フロントトー角 0 °

Rear shaft リアシャフト

Steel (kit standard) スチール(キット標準) ■

Carbon fiber (optional) カーボン(オプション) ☐

0.5 mm

1 mm

Track Width mm

車幅(フロント) mm

Insert position インサートポジション

Post position ポストポジション

Roll Spring Inner

stock

Track Width mm

車幅(リア) mm

Damper position ダンパーポジション

Forward 前側 ■ Backward 後側 ☐

This to prevent traction rolling

2 mm

midium lenght

Damper spacer ダンパースペーサー

2 mm

middle hole

Battery Holder

Standard ■

Optional ☐

Pod link position ポッドリンクポジション

Side Spring postiton

Outeer / Inner

Upright position アップライトポジション

3 mm

2 mm

Shim under plate 0 mm

Pod link spacer ポッドリンクスペーサー

0 mm

0 mm

Upright shaft position アップライトシャフトポジション ■ ☐

Upright spacer アップライトスペーサー stock

Rebound stroke リバウンド量 stock

Camber angle position キャンバーポジション -2 - +

1.5 mm

Shim under arm 4 mm

Front フロント

Rear リヤ

Ground clearance 車高

Front フロント 6.5 mm

Rear リヤ 6 mm

Caster block キャスターブロック

Wheel offest ホイールオフセット per instruction

Rear shaft spacer リヤシャフトスペーサー

0mm ■ 0.5mm ☐ 1.0mm ☐ 1.5mm ☐ 2.0mm ☐ 2.5mm ☐

Damper ダンパー

mm

stock mm

Piston ピストン stock hole(s) 穴

Oil オイル stock # 番

Spring スプリング stock

Standard 標準 ☐ Optional オプション ■

CRC green

Side Spring サイドスプリング

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☐

Hard ハード ☐ Super Hard スーパーハード ☐

Front Coil Spring フロントスプリング

Soft ソフト ☐ Medium ミディアム ☐

Hard ハード ☐ AE 0.018"

Motor モーター	17.5/21.5	Battery バッテリー	2s lipo	ESC スピードコントローラー	Blinky
Spur gear スパーギヤ	72 T	64P ☐ 48P ■	Pinion gear ピニオンギヤ	24 T	64P ☐ 48P ■
Body ボディ	Speed Power LM-A LeMans				
Front wheel フロントホイール	LM1	Front tire フロントタイヤ	foam	Front tire diameter フロントタイヤ径	65mm
Rear wheel リヤホイール	LM1	Rear tire リヤタイヤ	foam	Rear tire diameter リヤタイヤ径	68mm

64.75mm/67.7mm after 25 packs run