

SETTING SHEET Ver 1.00



氏名 Name	Takuma Sasaki	日付 Date	2018/7/22
コース Track	しらかば2in1	コースコンディション Track condition	
気温 Air temp.	°	湿度 Humidity	%
		路面温度 Track temp.	°

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 0.5 mm

ダンパーポジション
Damper position No. 2

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer 1.7 mm

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer F 0 mm R 0 mm

419X 418 9.7 mm

カスター角
Caster angle 4 °

キャンバー角
Camber angle 2.0 °

車高
Ground clearance 5.2 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer Axon 1.3

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm 5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

フロントドライブ
Front drive Direct

デフオイル #
Differential oil g

ダンパータイプ
Damper type Axon

オイルシール
Oil seal Tamiya SSBB用

ピストン
Piston 1.1 x 3 穴 hole(s)

オイル
Oil Axon 35 #

スプリング
Spring Axon 2.7 Red

ストローク長
Stroke length 9.0mm

エア抜き用穴
Air hole 1.0 mm

メモ RC Mission ホイールハブ
Memo 4.25mm使用

《リヤ》
《Rear》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 1.0 mm

ダンパーポジション
Damper position No. 2

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer 2.7 mm

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer F 0 mm R 0 mm

419X 418 8.7 mm

リアアップライト
Rear upright 416 / 418 / 419X

キャンバー角
Camber angle 2.0 °

車高
Ground clearance 5.4 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer Axon 1.2

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm 5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

リアドライブ
Rear drive Gear

デフオイル #
Differential oil 7,500 1.6 g

ダンパータイプ
Damper type Axon

オイルシール
Oil seal Tamiya SSBB用

ピストン
Piston 1.1 x 3 穴 hole(s)

オイル
Oil Axon 35 #

スプリング
Spring Axon 2.65 Gold

ストローク長
Stroke length 9.0mm

エア抜き用穴
Air hole 1.0 mm

メモ RC Mission ホイールハブ
Memo 4.25mm使用

《トップ》
《Top》

フロントトール角
Toe angle (front) 1 °

アップライトタイプ
Upright 416 / 418

アップライトスペーサー
Upright spacer 1.5 mm

スペーサー
Spacer 0.5 mm

バランスウエイト
Ballast weight A 10 g, B 10 g, C g, D g, E 45 g

バッテリー位置
Battery position

Fサスマウント
F sus. mount Front 0.5F Rear 1 pc. Sep. 0.5F

Rサスマウント
R sus. mount Front 1 pc. Sep. 1X Rear 1D

ステアリングスペーサー
Steering spacer 0.5 mm

Fサスマームスペーサー
F sus. arm spacer 1 mm

Rサスマームスペーサー
R sus. arm spacer 3 mm

モーター
Motor TRION V213.5T JMRCA

スパークギヤ
Spur gear 116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 38 T

バッテリー
Battery Muchmore 6000HV 9

ボディ
Body Montech Racer LW

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

ボディマウント穴位置
Body mount hole position R

ウイング
Wing Std

タイヤ
Tire Hand Out

ホイール
Wheel Hand Out

インナー
Tire insert Hand Out

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

《シャーシ剛性》
Chassis rigidity

ロワデッキ
Lower deck 2.25 mm

アルミ / Aluminum

カーボン / Carbon

ビス取り付け位置
Screw positions

