

RACING PERFORMER X SERIES SETTING SHEET

コース	YATABE ARENA			日付	2014.09.16		
ドライバー	横山 武			シャーシ	BD7 2014		
カテゴリー	<input checked="" type="radio"/> ツーリング	<input type="radio"/> オフロード	<input type="radio"/> ドリフト	<input type="radio"/> GT	その他: _____		
路面	<input type="radio"/> 土	<input type="radio"/> 人工芝	<input checked="" type="radio"/> カーペット	<input type="radio"/> アスファルト	<input type="radio"/> コンクリート	その他: _____	
スリッパ	<input type="radio"/> 強い	<input type="radio"/> 普通	<input type="radio"/> 弱い	<input type="radio"/> ダイレクト	コース大きさ	<input checked="" type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小
モーター	RP 17.5T	ギア比	78/60・1:2.6	タイヤ径			
グリップ	<input checked="" type="radio"/> ハイグリップ	<input type="radio"/> スタンダード	<input type="radio"/> ローグリップ	<input type="radio"/> バンピー	<input type="radio"/> フラット	<input type="radio"/> ウェット	その他: _____
コメント	レーシングパーformer 14.0mmローター(YM-RPR5)使用						

設定項目		選択肢										初期設定	
1A	パンチレート	1	2	3	4	5	6	7	<input checked="" type="radio"/> 8	9	10	Level 5	
1B	初期スロットル	OFF							1 - 15% : <u>15</u> %			OFF	
1C	駆動周波数	2	4	6	8	<input checked="" type="radio"/> 12	16	24	32	48	64	8 kHz	
1D	ニュートラル幅	0%	3%			<input checked="" type="radio"/> 6%	9%		12%		6%		
2A	ドラッグブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 0%	4%	8%	10%	12%	15%	20%	Custom: ____ %		10%		
2B	最大ブレーキ	75%	80%		85%	<input checked="" type="radio"/> 90%	95%	100%		100%			
2C	初期ブレーキ	Drag Brake		<input checked="" type="radio"/> 0%	6%	12%	15%	Custom: ____ %		Drag Brake			
2D	ドラッグブレーキ動作周波数	1	2	<input checked="" type="radio"/> 4	6	8	12	16	24	32	8 kHz		
2E	ブレーキ動作周波数	1	2	4	6	<input checked="" type="radio"/> 8	12	16	24	32	1 kHz		
3A	最大ブースト値	有効値	0 deg (度) - 60 deg					_____ deg				0 deg	
3B	ブースト開始回転数	有効値	300 - 55000 RPM					_____ RPM				15000 RPM	
3C	ブースト最大時回転数	有効値	2000 - 65000 RPM					_____ RPM				40000 RPM	
3D	ブーストスロットル制限	OFF							1 - 60 deg (度) : _____ deg			OFF	
4A	最大ターボ値	有効値	0 deg (度) - 60 deg					_____ deg				0 deg	
4B	ターボ発動方法	Full TH				RPM			Full TH+RPM			Full TH	
4C	ターボ発動遅延	Off	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.10 sec
4D	ターボ開始回転数	有効値	5000 - 60000 RPM					_____ RPM				25000 RPM	
4E	ターボ投入曲線 (deg/0.1s)	3deg/0.1s - 22deg/0.1s: _____ deg/0.1s							FASTEST			12deg/0.1s	
4F	ターボ解放曲線 (deg/0.1s)	0	1	3	6	8	9 - 22deg/0.1s: _____ deg/0.1s				6deg/0.1s		
5A	進角プロファイル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Level 0
6A	走行モード	For/Brake <input checked="" type="radio"/> (前進・ブレーキ)					For/rev/Brake (前進・バック・ブレーキ)					For/Brake	
6B	バックスピード	25%			50%			75%		100%		25%	
6C	カット電圧	None(なし)	<input checked="" type="radio"/> 2.9V/cell	3.0V/cell	3.2V/cell	Custom: ____ V/cell			3.2V/cell				
6D	過熱保護機能 動作温度	OFF				176F/80°C			194 <input checked="" type="radio"/> F/90°C			194F/90°C	
6E	モーター回転方向	<input checked="" type="radio"/> Normal					Reverse					Normal	