

YOKOMO R12C3

SETTING SHEET

Arn0

DRIVER

DATE

CIRCUIT

- ☒ Environment ☐ Asphalt ☐ Carpet ☐ Outdoor ☐ Indoor
☒ Traction Low ☐ ☐ ☐ ☐ High
☒ Surface ☐ Smooth ☐ Medium ☐ Bumpy ☒ Temp °C
☒ Layout ☐ Open ☐ Tight ☒ Humidity %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Rear ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ロア A アーム カーボン プレート
Roa A-arm Carbon Plate

☐ 有 / Installed ☐ 無 / Not installed

サスブロック Sus Block

☐ 0 mm ☐ 0.5 mm

シム Spacer

mm

シム Spacer

mm

シム Spacer

mm

シム Spacer

mm

スぺーサー Spacer

mm

ダウンストップ Down Stop

mm

アップストップ Up Stop

mm

☐ ダイレクト / Direct ☐ クランク / Crank

☐ -0.5 ☐ 0 ☐ +0.5 ☐ +1.0 ☐ +1.5

Front Spacer	Rear Spacer	
☐ × 2+ ☐ × 2	-	0°
☐ × 1+ ☐ × 2	☐ × 1	2.4°
☐ × 2+ ☐ × 1	☐ × 1	3.2°
☐ × 2	☐ × 2	4.8°
☐ × 1+ ☐ × 1	☐ × 1+ ☐ × 1	5.6°
☐ × 2	☐ × 2	6.8°
☐ × 1	☐ × 2+ ☐ × 1	8°
☐ × 1	☐ × 1+ ☐ × 2	8.8°
☐ -	☐ × 2+ ☐ × 2	11.2°

車高 Ride Height

mm

キャンバー Camber Angle

°

トー角 Toe Angle

°

メモ / Notes

ショック / shock absorber

オイル / Oil

スプリング / Spring

スタビ / Sway Bar

REAR

リヤショック ポジション
Rear Shock Position

☐ ☐ ☐ ☐

ダンパー長 Shock

mm

サイドスプリング ポジション
Side Spring Position

☐ ☐ ☐ ☐

↑ FRONT

サス リンク ロッド
Sus Link Rod

Front ☐ ☐

Rear ☐ ☐

ライドハイト Ride Height

☐ 0 mm ☐ 0.25 mm ☐ 0.5 mm ☐ 0.75 mm ☐ 1.0 mm ☐ 1.25 mm ☐ 1.5 mm ☐ 1.75 mm

穴位置 Hole Position

☐ 上 / Top ☐ 下 / Bottom

☐ ノーマル / Normal ☐ "X" Shock

車高 Ride Height

mm

トレッド Tread

mm

メモ / Notes

ショック / shock absorber

ピッチ / Pitch

オイル / Oil

スプリング / Spring

ロール / Roll

オイル / Oil

サイドスプリング
Side Spring

OTHER

モーター Motor

進角 Timing

スパークギア Spur Gear

ピニオンギア Pinion Gear

ボディ Body

ボディマウント ポジション
Body Mount Position

前 Front 後 Rear

バッテリー Battery

スピードコントローラー
Electric Speed Controller

SC セッティング
SC Setting

サーボ Servo

受信機 Receiver

送信機 Transmitter

ステアリング エキスポ
Steering Expo

ブレーキエンドポイント
Brake E.P.

スロットル エキスポ
Throttle Expo

FRONT

タイヤ / Tire

直径 / Diameter

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

塗り巾

FL FR

時間 / Time

REAR

タイヤ / Tire

直径 / Diameter

ホイール / Wheel

トラクション / Tire Treatment

塗り巾

RL RR

時間 / Time