

# YOKOMO R12C3

## SETTING SHEET

DRIVER 北川 直哉 DATE . . .  
 CIRCUIT ハイグリップ カーペット路面 参考セット

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  バンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

### FRONT

スキッド Skid Angle  
 Front      
 Rear

ロア A-アーム カーボンプレート  
 Roa A-arm Carbon Plate  
 有/Installed  無/Not installed

サスブロック Sus Block  
 0 mm  0.5 mm

シム Spacer  
 0 mm 0.5 mm 1 mm

スペーサー Spacer 1.5 mm

ダウンストップ Down Stop 8.0 mm

アップストップ Up Stop 1.0 mm

ダイレクト/Direct  
 クランク/Crank

-0.5  0  +0.5  +1.0  +1.5

Front Spacer	Rear Spacer	Toe Angle
<input type="checkbox"/> ⚙️×2 + ⚙️×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1 + ⚙️×2	⚙️×1	2.4°
<input checked="" type="checkbox"/> ⚙️×2 + ⚙️×1	⚙️×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ⚙️×2	⚙️×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1 + ⚙️×1	⚙️×1 + ⚙️×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ⚙️×2	⚙️×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1	⚙️×2 + ⚙️×1	8°
<input type="checkbox"/> ⚙️×1	⚙️×1 + ⚙️×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	⚙️×2 + ⚙️×2	11.2°

車高 Ride Height 3.4 mm  
 キャンバー Camber Angle 2  
 トー角 Toe Angle OUT 1  
 メモ/Notes

ショック/shock absorber  
 オイル/Oil #15000  
 スプリング/Spring YF-14SH  
 スタビ/Sway Bar シルバー

### REAR

リヤショック ポジション  
 Rear Shock Position

ライドハイト Ride Height  
 0 mm  0.25 mm  0.5 mm  0.75 mm  1.0 mm  1.25 mm  1.5 mm  1.75 mm

サスリンク ロッド  
 Sus Link Rod  
 Front    
 Rear

穴位置 Hole Position  
 上/Top  下/Bottom

ダンパー長 Shock 65.7 mm

サイドスプリング ポジション  
 Side Spring Position

ノーマル/Normal  
 "X" Shock

車高 Ride Height 3.4 mm  
 トレッド Tread 172 mm  
 メモ/Notes  
 ピッチングダンパー 後ろ側の高さ調整  
 スペーサーは0mm

ショック/shock absorber  
 ピッチ/Pitch  
 オイル/Oil #700 2穴  
 スプリング Spring ブラック  
 ロール/Roll  
 オイル/Oil #250  
 サイドスプリング Side Spring グリーン

### OTHER

モーター Motor	Racing Performer 3.5T	
進角 Timing	25	
スパークギア Spur Gear	93	
ピニオンギア Pinion Gear	22	
ボディ Body	AMRライトウエイト	
ボディマウント ポジション Body Mount Position		
前 Front	後 Rear	4
バッテリー Battery	YOKOMO TEAM SPEC Li-po 6900mAh	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	BL-PRO3	
SCセッティング SC Setting	アドバンスタイミング 3+0	
サーボ Servo	SANWA	
受信機 Receiver	SANWA	
送信機 Transmitter	SANWA M12	
ステアリング エキスポ Steering Expo	0	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	0	
スロットル エキスポ Throttle Expo	0	

FRONT	
タイヤ/Tire	CRT ソフト
直径/Diameter	41mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	TC-2+
塗り巾	FL FR
時間/Time	5分

REAR	
タイヤ/Tire	CRT-S WP
直径/Diameter	42mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	TC-2+
塗り巾	RL RR
時間/Time	30分