

YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER	DATE
CIRCUIT	
Composition: Asphalt ☐	Carpet ☐ Other: _____
Surface: Bumpy ☐	Smooth ☐
Grip: Low ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ High	Dry ☐ Wet ☐
Layout: Tight ☐ Open ☐	Both ☐
Track temp: _____ °C / °F	Air temp: _____ °C / °F Humidity: _____ %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Rear ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

サスブロック Sus Block

☐ 0 mm

☐ 0.5 mm

シム Spacer mm

シム Spacer mm

シム Spacer mm

スペーサー Spacer mm

ダウンストップ Down Stop mm

Front Spacer	Rear Spacer	
☐ 2 + ☐ 2	-	0°
☐ 1 + ☐ 2	☐ 1	2.4°
☐ 2 + ☐ 1	☐ 1	3.2°
☐ 2	☐ 2	4.8°
☐ 1 + ☐ 1	☐ 1 + ☐ 1	5.6°
☐ 2	☐ 2	6.8°
☐ 1	☐ 2 + ☐ 1	8°
☐ 1	☐ 1 + ☐ 2	8.8°
☐ -	☐ 2 + ☐ 2	11.2°

車高 Ride Height	mm	ショック/shock absorber
キャンバー Camber Angle	°	オイル/Oil
トー角 Toe Angle	°	スプリング/Spring
メモ/Notes		センター Center
		アーム Arm
		スタビ/Sway Bar

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ダンパー長 Shock mm

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

↑ FRONT

サスリンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

ライドハイト Ride Height

☐ 0 mm

☐ 0.25 mm

☐ 0.5 mm

☐ 0.75 mm

☐ 1.0 mm

☐ 1.25 mm

☐ 1.5 mm

☐ 1.75 mm

穴位置 Hole Position

☐ 上/Top

☐ 下/Bottom

車高 Ride Height	mm	ショック/shock absorber
トレッド Tread	mm	ピッチ/Pitch
メモ/Notes		オイル/Oil
		スプリング Side Spring
		ロール/Roll
		オイル/Oil
		サイドスプリング Side Spring

OTHER

モーター Motor	スピードコントローラー Electric Speed Controller	FRONT	REAR
進角 Timing	SCセッティング SC Setting	タイヤ/Tire	タイヤ/Tire
スパーギア Spur Gear	サーボ Servo	直径/Diameter	直径/Diameter
ピニオンギア Pinion Gear	受信機 Receiver	ホイール/Wheel	ホイール/Wheel
ボディ Body	送信機 Transmitter	トラクション/Tire Treatment	トラクション/Tire Treatment
ボディマウント ポジション Body Mount Position	ステアリング エキスポ Steering Expo	塗り巾 FL FR	塗り巾 RL RR
前 Front 後 Rear	ブレーキエンドポイント Brake E.P.	時間/Time	時間/Time
バッテリー Battery	スロットル エキスポ Throttle Expo		