

YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER 永島 友吾 DATE 2012.01.07

CIRCUIT クレストスピードウェイ

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear

サスブロック Sus Block 0 mm 0.5 mm


シム Spacer 0.2 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 1.0 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

ダウンストップ Down Stop 8.0 mm



Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

車高 Ride Height 3.2 mm

キャンバー Camber Angle -2.5°

トー角 Toe Angle

ショック/shock absorber
オイル/Oil
ヨコモ #350

スプリング/Spring
センター Center

アーム Arm スーパーソフト

スタビ/Sway Bar
標準

メモ/Notes
ナックルのステアリングのピロボールの高さ 2mm→3mm

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ダンパー長 Shock 66.0 mm

テション 4.0mm

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

↑FRONT

サスリンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

ライドハイト Ride Height

穴位置 Hole Position

0 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

1.25 mm

1.5 mm

1.75 mm

上/Top

下/Bottom

車高 Ride Height 3.3 mm

トレッド Tread 171.5 mm

メモ/Notes
ピッチングダンパー 後部スペーサー 3mm→2mm

ショック/shock absorber
ピッチ/Pitch

オイル/Oil
ヨコモ #400

スプリング Side Spring
アソシ ゴールド

ロール/Roll

オイル/Oil
#300

サイドスプリング Side Spring
アソシ シルバー

サイドスプリングの取り付けガタを取る

OTHER

モーター Motor	YOKOMO ZERO R 3.5T	
進角 Timing		
スパークギア Spur Gear	92T	
ピニオンギア Pinion Gear	22T	
ボディ Body	AMR ライトウェイト	
ボディマウント ポジション Body Mount Position		
前 Front	0mm	後 Rear 下から4
バッテリー Battery	YOKOMO Li-po 5600mAh	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	NOSRAM Pearl Evo ISTC	
SCセッティング SC Setting	0-4-0-0	
サーボ Servo	SANWA	
受信機 Receiver	SANWA RX451	
送信機 Transmitter	SANWA M11X	
ステアリング エキスポ Steering Expo		
ブレーキエンドポイント Brake E.P.		
スロットル エキスポ Throttle Expo		

FRONT

タイヤ/Tire
JACOマゼンタ

直径/Diameter
42.5mm

ホイール/Wheel
YOKOMO

トラクション/Tire Treatment
TC-2

塗り巾

FL	FR
----	----

時間/Time
20分

REAR

タイヤ/Tire
←

直径/Diameter
43.0mm

ホイール/Wheel
YOKOMO

トラクション/Tire Treatment
TC-2

塗り巾

RL	RR
----	----

時間/Time
30分(真空)