

YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER 水内 昇 DATE 2012.01.04

CIRCUIT ラジコンカーの店 ミヤザキ ナイトレース

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット ハンピー
- 気温 5 °C
- 湿度 60 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear

サスブロック Sus Block 0 mm 0.5 mm

シム Spacer R12-14S 0.5 mm


シム Spacer R12-14S 2.0 mm

シム Spacer R12-14C 0.5 mm

ダウンストップ Down Stop 7.5 mm

アップストップ 9.0mm

スペーサー Spacer 2.0 mm



Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°

車高 Ride Height 3.2 mm

キャンバー Camber Angle 0°

トー角 Toe Angle アウト 1°

ショック/shock absorber
オイル/Oil
ヨコモ #600

スプリング/Spring
センター Center 無し

アーム Arm
ヨコモ シルバー

スタビ/Sway Bar
GT17

メモ/Notes

インナー springs の NEW サスアーム を使用 (R12-10LI)

リバウンド 0mm
アッパーアームターンバックル ZC-TB18
タイロッド R12-TB45

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ダンパー長 Shock 65.2 mm

テション 4.2mm

メインシャーシ

ロアブレース

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

↑ FRONT

サスリンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

ライドハイト Ride Height

穴位置 Hole Position

上/Top

下/Bottom

車高 Ride Height

サイドスプリング横 1.5 mm

ロアブレース後端 3.0 mm

トレッド Tread 172 mm

ショック/shock absorber
ピッチ/Pitch

オイル/Oil
ヨコモ #500

スプリング Side Spring
ヨコモ ゴールド

ロール/Roll

オイル/Oil
#400

サイドスプリング Side Spring
ヨコモ ソフト

メモ/Notes

OTHER

モーター Motor	トリニティ D3 3.5T
進角 Timing	0
スパーク Gear	90T デフボール ヨコモ タングステン製
ピニオンギア Pinion Gear	22T 指数32.85
ボディ Body	AMR
ボディマウント ポジション Body Mount Position	シャーシブレース シャーシ下面から 下面から
前 Front	19mm
後 Rear	24mm
バッテリー Battery	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	BD
SCセッティング SC Setting	
サーボ Servo	JR DS-3405
受信機 Receiver	フタバ
送信機 Transmitter	フタバ
ステアリング エキスポ Steering Expo	-5% ステアリングトラベル-%
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	100%
スロットル エキスポ Throttle Expo	0%

FRONT

タイヤ/Tire TF-3660F3

直径/Diameter 41.8mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment

マイティグリップ V2

塗り巾

FL FR

内側8mm

時間/Time 1分

REAR

タイヤ/Tire TR-3621MH

直径/Diameter 42.8mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment

マイティグリップ V2

塗り巾

RL RR

時間/Time 15分