

YR101

SETTING SHEET

DRIVER Naoya Kitagawa DATE . . .
 CIRCUIT YATABE ARENA
 ■ 環境 インドア アウトドア
 ■ 路面 アスファルト カーベット
 ■ グリップ 高い 普通 低い
 ■ 路面状況 フラット バンビー

■ 気温 °C
 ■ 湿度 %

FRONT

ワイド/Wide ナロー/Narrow

キャンバー角/Camber Angle

カスター角/Caster Angle

アッパー Upper ロア Lower

ワイド/Wide ナロー/Narrow

ロア Lower

1 1.5 2 2.5

3 6 12

スペーサー Spacer 1.0 mm

トレール 4mm/Trail
 インライン/Inline

車高 Ride Height 4.8 mm
 トレッド Tread 187 mm
 トー角 Toe Angle out 1.0°
 スプリング Spring SILVER
 メモ/Notes
 Use 0.5mm shim under front spring

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ライドハイト Ride Height

ダンパー長 Shock 62.5mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

0 mm

0 mm 0.25 mm 0.5 mm 0.75 mm 1.0 mm 1.25 mm 1.5 mm 1.75 mm 2.00 mm

穴位置 Hole Position
 上/Top
 下/Bottom

車高 Ride Height 4.8 mm
 トレッド Tread 189 mm
 メモ/Notes

ショック/shock absorber
 ピッチ/Pitch
 オイル/Oil #600
 スプリング Spring Black
 ロール/Roll
 オイル/Oil #50000
 サイドスプリング Side Spring SILVER

OTHER

モーター Motor	Racing Performer M2 21.5T	
進角 Timing	45°	
スパークギア Spur Gear	93	
ピニオンギア Pinion Gear	37	
ボディ Body	Montech (YR-01)	
ボディマウント ポジション Body Mount Position	前/Front 0	後/Rear 1
ウイング Wing	前/Front Montech (YR-FW)	後/Rear Montech (YR-RW)
バッテリー/ポジション Battery/Position	Racing Performer Li-po 5000(Short)	

スピードコントローラー Electric Speed Controller	YOKOMO BL-PRO3+Turbo	
SCセッティング SC Setting	Blinky mode	
サーボ Servo	SANWA ERB871	
受信機 Receiver	SANWA RX481	
送信機 Transmitter	SANWA M12	
ステアリング エキスポ Steering Expo	0	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	100	
スロットル エキスポ Throttle Expo	0	

FRONT	
タイヤ/Tire	RIDE XP(YR-27)
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	Trinity
塗り巾	FL FR
時間/Time	10 min

REAR	
タイヤ/Tire	RIDE XP(YR-28)
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	
トラクション/Tire Treatment	Trinity
塗り巾	RL RR
時間/Time	20 min