

# YRAX 12

## SETTING SHEET

DRIVER \_\_\_\_\_ DATE \_\_\_\_\_

CIRCUIT **YATABE ARENA (STOCK)**

環境  インドア  アウトドア  
 路面  アスファルト  カーベット  
 グリップ  高い  普通  低い  
 路面状況  フラット  バンピー

気温 \_\_\_\_\_ °C  
 湿度 \_\_\_\_\_ %

FRONT

シム Spacer 1.0 mm

シム Spacer 1.0 mm

シム Spacer 1.0 mm

シム Spacer 1.0 mm

スペーサー Spacer 1.5 mm

3.7 mm

カスター Caster

スペーサー Spacer 0 mm

スペーサー Spacer 0 mm

← FRONT

2.7 mm

トレッド Tread

ダイレクト/Direct  
 クランク/Crank

クランク ポジション Crank Position

-0.5  
 0  
 +0.5  
 +1.0  
 +1.5

フロント/Front  
 センター/Center  
 リア/Rear

車高 Ride Height **3.2 mm**

トリア角 Toe Angle **Out 1.0**

メモ/Notes

スプリング Spring **Gold**

REAR

リアショック ポジション Rear Shock Position

ロング/Long  
 ショート/Short

ライドハイト Ride Height

0 mm  
 0.25 mm  
 0.5 mm  
 0.75 mm  
 1.0 mm  
 1.25 mm  
 1.5 mm  
 1.75 mm

ダンパー長 Shock 73.5 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

スペーサー Spacer 1.5 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

穴位置 Hole Position

上/Top  
 下/Bottom

車高 Ride Height **3.2 mm**

トレッド Tread **172 mm**

メモ/Notes

ピッチングダンパーオイル Pitching Damper Oil **YOKOMO #750**

ピストン Piston **2 hole**

スプリング Spring **Blue**

ロールスプリング Roll Spring **Green**

オイル Oil **#15000**

OTHER

モーター Motor **Racing Performer M2 21.5T 13.5 or 14.0mm**

進角 Timing **13.5mm / 45°**  
**14.0mm / 50°**

スパークギア Spur Gear **76T**

ピニオンギア Pinion Gear **13.5mm / 56T**  
**14.0mm / 58T**

ボディ Body **AMR**

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front 後 Rear **4**

バッテリー Battery **Racing Performer Ultra 3900mAh/7.4V 100C**

スピードコントローラー Electric Speed Controller **YOKOMO BL-PRO3**

SCセッティング SC Setting **PRO2 MODE**

サーボ Servo **SANWA SRG-HS**

受信機 Receiver **SANWA RX-481**

送信機 Transmitter **SANWA M12S**

ステアリング エキスポ Steering Expo **0**

ブレーキエンドポイント Brake E.P. **100**

スロットル エキスポ Throttle Expo **0**

**FRONT**

タイヤ/Tire **CRT S Rubber WP**

直径/Diameter **40.5mm**

ホイール/Wheel **YOKOMO**

トラクション/Tire Treatment **Trinity**

塗り巾

FL	FR

時間/Time **5**

**REAR**

タイヤ/Tire **CRT S Rubber WP**

直径/Diameter **41.5mm**

ホイール/Wheel **YOKOMO**

トラクション/Tire Treatment **Trinity**

塗り巾

RL	RR

時間/Time **60**