TEAM DURANGO DEX210 SETUP SHEET

PRINT SUBMIT

NAME NAME NOM: Edwin Hartman
DATE DATUM DATE: 9/7/2013

SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

EVENT VERANSTALTUNG EVENEMENT: 2013 Futaba Electric Challenge
TRACK STRECKE PISTE: Leisure Hours Raceway (Joliet, IL) - Outdoor
AIR TEMP UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 88°
TRACK SIZE STRECKENGRÖSSE TAILLE DE LA PISTE: Large
SURFACE STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE: Clay/Top Soil
TRACTION LEVEL GRIFF ADHÉRENCE: Medium
CONDITIONS WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIE:

FRONT VORN AVANT

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: 23 mm

CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CARROSSAGE: -2 °

TOE IN/OUT VONSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT: +/- +1 °

SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: None mm

SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS: mm

WISHBONE DROOP* AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: mm

NOTES NOTIZEN REMARQUES: Custom CF Ackerman plate



REAR HINTEN ARRIÈRE

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: 24 mm

CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CORROSSAGE: -2 °

SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: None mm

SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE LIEN DE LA BARRE ANTI-ROULIS: mm

WISHBONE DROOP* AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: Max mm

NOTES NOTIZEN REMARQUES: Sumo Gearbox Brace
+1mm on outer camber link
CF Shock Tower (-5mm)

WING FLÜGEL TYPE D'AILERON: Pro-Line



MOTOR MOTOR MOTEUR: TrakPower MS-1 8.5T

SPUR GEAR HAUPTZAHNRAD COURONNE: 81t

PINION GEAR RITZEL PIGNON: 24t

BATTERY AKKU ACCUMULATEUR: TrakPower Shorty

ESC SETTINGS REGLER PROGRAMM REGLAGE DU VARIATEUR:

DIFF. TYPE DIFF. TYP TYPE DE DIFF.: ■ BALL ☐ GEAR

DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: cst

BODY KÖRPER CARROSSERIE: Body with Dimec20 Chassis



FRONT SHOCKS
VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS



■ BIG BORE
☐ SLIM BORE

SPRINGS FEDERN RESSORTS: Dark Green

REBOUND REBOUND REBOND: 0 %

PRELOAD FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm

OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 500 cst

PISTON KOLBEN PISTON: 1.3 x 4

LENGTH LÄNGE LONGUEUR: mm

NOTES NOTIZEN REMARQUES:

REAR SHOCKS
HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES



■ BIG BORE
☐ SLIM BORE

SPRINGS FEDERN RESSORTS: Dark Green

REBOUND REBOUND REBOND: 0 %

PRELOAD FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm

OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 350 cst

PISTON KOLBEN PISTON: 1.3 x 4

LENGTH LÄNGE LONGUEUR: mm

NOTES NOTIZEN REMARQUES:

TYRES REIFEN PNEUS

	FRONT	REAR
BRAND HERSTELLER MARQUE	Pro-Line	Pro-Line
TREAD PROFIL PROFIL	Ribz	Square Fuzzie
COMPOUND MISCHUNG DURETÉ	M3	M3
INSERT EINLAGEN MOUSSE	Stock	Closed Cell
WHEEL FELGE JANTE	TD	TD

NOTES NOTIZEN REMARQUES:

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT

QUALIFYING POSITION VORLAUFERGEBNIS POSITION EN QUALIFICATION:
FINAL POSITION ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE:

AVERAGE LAP DURCHSCHNITTSZEIT TEMPS AU TOUR MOYEN:
BEST LAP SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOUR:
RACE TIME RENNDAUER DURÉE DE LA COURSE:

Team Durango SERIOUS ABOUT RACING

www.team-durango.com © ARRMA Durango Ltd. 2012