

Inferno MP9-RK3 Set Up Sheet

ver.1.03

ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / Date	コース / Track	エンジン / Engine	プラグ / Plug	マフラー / Muffler
		Condition:			
スパー / Spur	クラッチベル/スプリング/シュー / Clutch Bell/Spring/Shoe	タイヤ/インナー/ホイール / Tires/ Inner/ Wheel	ボディ/Body	燃料 / Fuel	
T	T ☐ 1.10 ☐ 1.00 Carbon X ☐ 0.95 ☐ 0.90 Aluminum X ☐	Tires : Inner: Compounds : Wheel:			

● デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
オイル Oil	☐ Normal ☐ LSD	☐ Normal ☐ LSD	☐ Normal ☐ LSD

● ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston	B = Black W = White T = Taper	
オイル Oil		
スプリング Spring		

● 車高/Ride Height

Front	Rear
mm	mm

● リバウンド高/Rebound

Front	Rear
mm	mm

● キャンバー角/Camber Angle

Front	Rear
+ ° - °	+ ° - °

● トー角 / Toe Angle

Front	Rear
+ ° - °	☐ 2° ☐ 2.5° ☐ 3°

● ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase	
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side _____ mm Rear Side _____ mm

● ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay	
Front	Rear
☐ Short ☐ M-Short	☐ Short ☐ Long
下部 / Sus. Arm	
Front	Rear
☐ In ☐ Out	☐ In ☐ Out

● アッパーアームポジション / Upper Arm Position

Rear	
バルク側 Shock Stay	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10
ホイール側 Wheel side	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

※3, 4はIFW410/414使用時

● フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐
下部 Under	フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
	9° L ☐ 11° L ☐ 9° S ☐ 11° S ☐	☐ ☐ ☐ ☐

● フロントトレッド Front Tread

☐ S ☐ L

● フロントハブキャリア Front Hub Carrier

☐ -1° ☐ 0° ☐ +1°
☐ Plastic ☐ Aluminum
☐ 13° ☐ 16°

● リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > Roll Center H	
☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°	
< ロールセンターL > Roll Center L	
☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°	

● リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

☐ Plastic ☐ Hard
☐ Aluminum
☐ Aluminum /Off-2.0

● リヤハブポジション Rear Hub Position

☐ Upper ☐ Under

● サスアーム / Sus.Arm

Front	Rear
☐ Normal ☐ Hard	☐ Normal ☐ Hard

● スタビライザー Unti Roll Bar

Front	Rear
φ	φ
mm	mm

● ウイングステー / Wing Stay

☐ Normal ☐ Short
☐ A ☐ B ☐ C

● ウイング角度 / Wing Angle

☐ Upper ☐ Under

● ウェイト / Weight

Front	Rear

Memo