

Name 秋元 宏太 Date 1/25 Truck / City 谷田部 Event _____

Front Suspension

Upper Spacer 2 mm

Bump Steer Spacer 2 mm

Camber + - 1 °

Axle Height Up Down

Axle Spacer In (Opt) Out (Standard)

Toe In Out _____ °

Caster 25° 30°

Spacer 0.5 1.0 None

3mm

Rear Suspension

※ リアアームはミドルアームを使用

Wing Height 1 2 3

Upper Spacer 2 mm

Wheel Spacer 0 mm

Camber + - 1 °

Wheelbase Long Middle Short

Upper Spacer 1 mm

Anti-Squat _____ °

Sway Bar None _____ mm

Rear Hub 0°(Standard) 0.5°(Opt.)

Shock

	Front	Rear
Shock Piston	<u>2 - B</u>	<u>2 - C</u>
Shock Oil	<u># 250</u>	<u># 250</u>
Shock Spring	<u>30</u>	<u>70</u>
Limiters	<u>標準</u>	<u>標準</u>
Shock Length	<u>17.5</u> mm	<u>28.0</u> mm

下.R車ホルインは1/2サイズで使用

Body / Wing / Chassis

Body トライテント

Wing ア7 エリアス ソップ 2段切り

Wing Angle 4° 7° 10°

Battery Placement Front Rear

Weight Placement

Ride Height A B F 22 mm R 22 mm

Tire

	Front	Rear
Tire	<u>3/7 セン7</u>	<u>ハンター</u>
Inserts	<u>1-2IL</u>	<u>16M</u>
Wheel	<u>1-2IL</u>	<u>プロライン</u>
Traction Compound		

Others

Motor ASMO 11T

Pinion/Spur 78 / 21

Battery ATLAS 4200

ESC KO コント2

Truck Condition

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Smooth | <input type="checkbox"/> Wet | <input type="checkbox"/> Blue Groove |
| <input type="checkbox"/> Bumpy | <input type="checkbox"/> Dry | <input type="checkbox"/> Clay |
| <input type="checkbox"/> Low Traction | <input type="checkbox"/> Sandy | <input type="checkbox"/> Dusty |
| <input type="checkbox"/> Med. Traction | <input type="checkbox"/> Soft Dirt | <input type="checkbox"/> Other |
| <input type="checkbox"/> High Traction | <input type="checkbox"/> Grass | |

Comment: ミドルアームに変更する場合はミドルアームとレーザー2x5のリアのエバーサルのドット7ボーンに変更。

ダンパーは引きではなく、押しダンパーに変更。上のフロントからオイルを注入