

Name 秋元 宏太

Date 2008/07/20

Truck / City 谷田部アリーナ

Event '08全日本向け

Front Suspension

Upper Spacer 2 mm

4.8mm Ball Stud
 Standard(UM128)
 High Mount(UMW508)

Bump Steer Spacer 2 mm

Camber + - 1 °

Axle Height
 Up
 Down

Toe In Out 0 °

Caster 25° 30°

Spacer 0.5 1.0 None

Axle Spacer In (Opt) Out (Standard)

Rear Suspension

※1 Wing Height
 1 2 3

Upper Spacer 2 mm

Camber + - 1 °

Wheel Spacer 0 mm

Wheelbase
 Long Middle Short


Anti-Squat ノーマル

Sway Bar None ____ mm

Rear Hub
 0° (Standard)
 0.5° (Opt.)

Shock

	Front	Rear
Shock Piston	<u>2 - B</u>	<u>2 - C</u>
Shock Oil	# <u>450</u>	# <u>400</u>
Shock Spring	# <u>55 (※3)</u>	# <u>70</u>
Limiters	<u>なし</u>	<u>なし</u>
Shock Length	<u>20</u> mm	<u>28</u> mm



Body / Wing / Chassis


Body トライデント

Wing アクエリアス(2段CUT)

Wing Angle
 4° 7° 10°

Battery Placement
 Front Rear

Weight Placement



PL A B

Ride Height A B F 22.5 mm R 22 mm

Tire

	Front	Rear
Tire	_____	_____
Inserts	_____	_____
Wheel	<u>コンディションに応じて変更</u>	
Traction Compound	_____	_____

Others

Motor ORION 12x1

Pinion/Spur 21 / 78

Battery ORION SH04600

ESC KO VFS-1 C3

Truck Condition

Smooth Wet Blue Groove

Bumpy Dry Clay

Low Truction Sandy Dusty

Med. Truction Soft Dirt Other

High Truction Grass

Comment: ※1 : アップグレードキット(UMW510)を使用

※2 : リヤロワアームはRB5ノーマルアームを使用

※3 : フロントスプリングはレーザー用(# 55)を使用