

Name 秋元宏太 Date 2012/11/4 Truck 谷田部アリーナ Event 2012年度全日本選手権

Front Suspension

Shock stay high: 0 mm

Spacer: 1.0 mm

Shock Stay:
 LA216B(SP)
 LA216HB

Ride Height: 20 mm

Camber Angle: -1.5 °
Toe Angle: out1 °
Sway Bar: none

Front Diff:
 Rigid
 Oneway
 Differential, Setting: soft

Sus. Holder Spacer:
 Front Rear

Bump Steer Spacer: -1.0 mm
※LA246ローマウントポールスタッド使用

Caster Block:
 7°
 10°

Bellcrank Spacer: 0.5 mm

Steering Tie Rod:
 Ball End: In M Out L
23.8mm

Axle-Height Spacer: Up Down 1.0mm

Rear Suspension

Wing Height: 1 2 3

Shock Stay:
 LA217(SP)
 LA217H

Shock stay high: 0

Spacer: 2.0 mm

Camber Angle: -1.5 °
Sway Bar: _____

Sus. Holder(RF):
 IN OUT E

Sus. Holder(RR):
 IN OUT F

Universal swing shaft:
 Born: 62.5mm (UM510,UM510-01)
 Wheel shaft: 2本線 (UM522-02)

Ride Height: 19 mm

Sus. Holder Spacer:
 Front Rear

Wheel Spacer: 0 mm
Axle spacer: IN 0.3 mm

Hub Spacer:
 F: 1.0 mm
 R: 3.0 mm

Rear Hub add Toe:
 0°Type-B(UM519)
 0°Type-B2(UM516-2)
 0°Alu(UMW516-0)
 0.5°Alu(UMW516-05)
 1°Alu(UMW516-1)

Shock

	Front	Rear
Shock Piston:	<u>std-5H</u>	<u>std-5H</u>
Shock Oil:	<u># Losi 37.5</u>	<u># Losi 32.5</u>
Shock Spring:	<u>Gold</u>	<u>Gold</u>
Limiters:	in mm out mm	in mm out <u>0.5</u> mm
Shock Length(A):	<u>20</u> mm	<u>28</u> mm
Shock Top Type:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Std:RB5 Low:ZX5FS Std:RB5 Low:ZX5FS
 UM719を使用

5.8mm Ball End:

Front: S M L

Rear: S M L

Kind in spring

Soft	Pink
	White
	Gold
	Red
	Yellow
	Orange
Hard	Green

Sway Bar

1.0	White
1.1	Pink
1.2	Red
1.3	Orange
1.4	Yellow
1.5	Blue
1.6	Green

Tire

	Front	Rear
Tire:	<u>パンサー ポプキャットクレイ</u>	<u>パンサー スイッチクレイ</u>
Inserts:	<u>プロラインモールド</u>	<u>プロラインモールド</u>
Wheel:	<u>ノーマル</u>	<u>ノーマル</u>
Traction Compound:		

Body/Wing/Other

Body: シュート
 F: 2mm R: 6mm down
 Step 2.0

Wing: 前側6mmカット
 6mm前方に移動

Lip high: 21mmカット

Wing Angle: 4° 7° 10°

Battery Post: Pla Alu

Slipper Type:
 Direct
 Separates

Slipper Sheet(F-R):
 Red-White
 Red-Red
 White-White

Center Post:
 Pla Alu

Back bone screw:
 F なし R

Comments

- ・ウイングスパーサー: 上なし/下RB5用-3° & RB6用-3°
- ・STワイパー (ハード): 接着剤で固定
- ・STホーン (ハード): LA221HB使用 ・12ゲージワイヤー
- ・LAW44カボンが-デッキを逆付け スパ-センター: 0.5mm 後: 0mm
- ・7mm デッキ/センターマウント: 7mm 3x10 ST* スト他7mm 3x8

Electronics

Motor: ORION VST6.5T

Pinion/Spur: 18T / 78T

Battery: ORION 5500

ESC: Much More FLETA3.0

Radio: FUTABA 4PK Super R

Servo: FUTABA BLS551

Throttle/Brake:

EPA: _____ **Expo:** _____

Initial brake: _____

Drag brake: _____

Throttle profile: _____

Steering expo: _____

Steering speed: _____

<input checked="" type="checkbox"/> Smooth	<input type="checkbox"/> Sandy
<input type="checkbox"/> Bumpy	<input type="checkbox"/> Soft Dirt
<input type="checkbox"/> Low Truction	<input type="checkbox"/> Grass
<input checked="" type="checkbox"/> Med. Truction	<input checked="" type="checkbox"/> wet
<input type="checkbox"/> Higt Truction	<input type="checkbox"/> Dry
<input type="checkbox"/> Blue Groore	<input type="checkbox"/> Dusty
<input checked="" type="checkbox"/> Clay	<input type="checkbox"/> Other