

DATE 日付  /  /

DRIVER NAME ドライバー

TRACK コース

CONDITION 路面  CARPET カーペット  ASPHALT アスファルト

TRACTION 路面グリップ HIGH 高い     LOW 低い

TEMP. 温度 AIR 気温  TRACK 路面温度

EVENT 大会名

BEST LAP TIME ベストラップ

QUALIFYING POSITION 予選順位

FINAL POSITION 決勝順位

### FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置  0  1 /mm

ACKERMANN アッカーマン  1.5  1.0  0.5  0

FRONT DIFF フロントデフ  SPOOL  DIFF #  番 /CST

WHEEL HUB ホイールハブ  4.0mm  5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスぺーサー  /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック  BUMPER STEER パンブステア  1  2 /mm

RIDE HEIGHT 車高  /mm

CAMBER キャンバー角  °

CASTER キャスター  2°  4°  6°

SWAY BAR アンチロールバー  1.2  1.3  1.4  OTHERS その他

DROOP ドロープ  /mm

TOE ANGLE トー角  °

SHOCK ABSORBER ショック  OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング  2.5  2.6  2.7  OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン  3 HOLES 3穴  4 HOLES 4穴

SPACER スペーサー  0  1 /mm

SPACER スペーサー  /mm

DOUBLE JOINT ダブルCVD (45.5)  DOUBLE JOINT ダブルCVD (47)

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

FRONT MOUNT フロントサスマウント	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B
CENTER MOUNT センターサスマウント	IN						OUT		

SPACER スペーサー  /mm

FRONT MOUNT フロントサスマウント  IN 0 1 2 3 4 OUT A B

CENTER MOUNT センターサスマウント  IN 0 1 2 3 4 OUT A B

WHEEL HUB ホイールハブ  4.0mm  5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスぺーサー  /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	A	B	C	D	KIT 標準	HARD ハード
FRONT ARM フロントサスアーム	<input type="checkbox"/>					
REAR ARM リヤサスアーム	<input type="checkbox"/>					
STEERING BLOCK ステアリングブロック	<input type="checkbox"/>					
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	<input type="checkbox"/>					
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	<input type="checkbox"/>					

RIDE HEIGHT 車高  /mm

CAMBER キャンバー角  °

SWAY BAR アンチロールバー  1.2  1.3  1.4  OTHERS その他

DROOP ドロープ  /mm

TOE ANGLE トー角  °

SUSPENSION サスペンション  STANDARD 標準  ARS

SHOCK ABSORBER ショック  OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング  2.5  2.6  2.7  OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン  3 HOLES 3穴  4 HOLES 4穴

### REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置  0  1 /mm

WHEEL HUB ホイールハブ  4.0mm  5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスぺーサー  /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	A	B	C	D	KIT 標準	HARD ハード
FRONT ARM フロントサスアーム	<input type="checkbox"/>					
REAR ARM リヤサスアーム	<input type="checkbox"/>					
STEERING BLOCK ステアリングブロック	<input type="checkbox"/>					
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	<input type="checkbox"/>					
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	<input type="checkbox"/>					

RIDE HEIGHT 車高  /mm

CAMBER キャンバー角  °

SWAY BAR アンチロールバー  1.2  1.3  1.4  OTHERS その他

DROOP ドロープ  /mm

TOE ANGLE トー角  °

SUSPENSION サスペンション  STANDARD 標準  ARS

SHOCK ABSORBER ショック  OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング  2.5  2.6  2.7  OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン  3 HOLES 3穴  4 HOLES 4穴

SPACER スペーサー  /mm

SPACER スペーサー  /mm

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B	C
REAR MOUNT リヤサスマウント	IN						OUT			

WHEEL HUB ホイールハブ  4.0mm  5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスぺーサー  /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	A	B	C	D	KIT 標準	HARD ハード
FRONT ARM フロントサスアーム	<input type="checkbox"/>					
REAR ARM リヤサスアーム	<input type="checkbox"/>					
STEERING BLOCK ステアリングブロック	<input type="checkbox"/>					
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	<input type="checkbox"/>					
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	<input type="checkbox"/>					

RIDE HEIGHT 車高  /mm

CAMBER キャンバー角  °

SWAY BAR アンチロールバー  1.2  1.3  1.4  OTHERS その他

DROOP ドロープ  /mm

TOE ANGLE トー角  °

SUSPENSION サスペンション  STANDARD 標準  ARS

SHOCK ABSORBER ショック  OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング  2.5  2.6  2.7  OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン  3 HOLES 3穴  4 HOLES 4穴

SPACER スペーサー  /mm

SPACER スペーサー  /mm

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント	IN	0	1	2	3	4	OUT	A	B	C
REAR MOUNT リヤサスマウント	IN						OUT			

WHEEL HUB ホイールハブ  4.0mm  5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスぺーサー  /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

	A	B	C	D	KIT 標準	HARD ハード
FRONT ARM フロントサスアーム	<input type="checkbox"/>					
REAR ARM リヤサスアーム	<input type="checkbox"/>					
STEERING BLOCK ステアリングブロック	<input type="checkbox"/>					
HUB CARRIER ステアリングハブキャリア	<input type="checkbox"/>					
REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア	<input type="checkbox"/>					

RIDE HEIGHT 車高  /mm

CAMBER キャンバー角  °

SWAY BAR アンチロールバー  1.2  1.3  1.4  OTHERS その他

DROOP ドロープ  /mm

TOE ANGLE トー角  °

SUSPENSION サスペンション  STANDARD 標準  ARS

SHOCK ABSORBER ショック  OIL ダンパーオイル 番 /CST

LENGTH プリロード /mm

REBOUND リバウンド %

SPRING スプリング  2.5  2.6  2.7  OTHERS その他

ABSORBER MEMBRANCE ダイアフラム

PISTON ピストン  3 HOLES 3穴  4 HOLES 4穴

WEIGHT BALANCE バランスウエイト  g

WEIGHT BALANCE バランスウエイト  g

WIDTH 全幅  /mm

WIDTH 全幅  /mm

DIFF デフ  UP 上  LOW 下

FRONT BRACE フロントブレース  YES  NO

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント  SPLIT スプリット  SOLID 1ピース

SPACER スペーサー  /mm

MAIN CHASSIS メインシャーシ  GRAPHITE グラファイト  ALUM (FLEX) アルミ

REAR BRACE リアブレース  YES  NO

SPACER スペーサー  /mm

ANTI-ROLL BAR POSITION リヤアンチロールバーの取り付け位置  1  2

MULTI-FLEX CHASSIS ADJUSTMENT マルチフレックスシャーシ調整

7.4V Lipo SHORTY

### TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ <input type="text"/>	TIRE タイヤ <input type="text"/>
INSERT インナー <input type="text"/>	INSERT インナー <input type="text"/>
WHEEL ホイール <input type="text"/>	WHEEL ホイール <input type="text"/>
ADDITIVE グリップ剤 <input type="text"/>	ADDITIVE グリップ剤 <input type="text"/>
ADDITIVE TIME 時間 <input type="text"/> /MINS	ADDITIVE TIME 時間 <input type="text"/> /MINS

MOTOR モーター  TURNS

PINON GEAR ピニオンギア  T

SPUR GEAR スパーギア  T

ROTOR ローター  /mm

MOTOR TIMING 進角

FINAL RATIO 最終減速比

ESC アンブ

SETUP セット

BATTERY バッテリー

BODY ボディー

TOTAL WEIGHT 全備重量  /grams

MEMO メモ