

DATE 日付 **16/4/2016**

DRIVER NAME ドライバー **Kiu Chan**

TRACK コース **RCiv2**

CONDITION 路面 CARPET カーペット ASPHALT アスファルト

TRACTION 路面グリップ HIGH LOW 低い

TEMP. 温度 AIR 気温 TRACK 路面温度

EVENT 大会名 **AOC**

BEST LAP TIME ベストラップ **10.0**

QUALIFYING POSITION 予選順位

FINAL POSITION 決勝順位

FRONT フロント

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置

ACKERMANN アッカーマン

FORWARD 前方 BACKWARD 後方

SPACER スペーサー **1** /mm

SPACER スペーサー **1.5** /mm

SINGLE JOINT シングルCVD DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

FRONT MOUNT フロントサスマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント

SPACER スペーサー **0** /mm

SPACER スペーサー **0** /mm

FRONT DRIVE フロントデフ

ONE-WAY SPOOL

DIFF # /CST

WHEEL HUB ホイールハブ

4.0mm 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー **0.5** /mm

STEERING BLOCK ステアリングブロック

BUMPER STEER パンブステア

1.5 /mm

RIDE HEIGHT 車高 **5.1** /mm

CAMBER キャンバー角 **2** °

CASTER キャスター 2° 4° 6°

SWAYBAR アンチロールバー 1.2 1.3 1.4

DROOP リバウンド **9.7** /mm

TOE ANGLE トー角 **1** °

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル **400** 番 /CST

LENGTH プリロード **10** /mm

REBOUND リバウンド **100** %

SPRING スプリング 2.5 2.6 2.7

OTHERS 其他

ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム **B7-8DF16**

PISTON ピストン 3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

REAR リア

UPPER LINKAGE アッパーアーム取付位置

SPACER スペーサー **0.5** /mm

SPACER スペーサー **1** /mm

SINGLE JOINT シングルCVD DOUBLE JOINT ダブルCVD

SUSPENSION MOUNTS サスペンションマウント

CENTER MOUNT センターサスマウント

REAR MOUNT リヤサスマウント

SPACER スペーサー **0** /mm

SPACER スペーサー **0** /mm

DIFF OIL デフオイル

7500 番 /CST

WEIGHT **max** g

WHEEL HUB ホイールハブ 4.0mm 5.0mm

WHEEL SPACER ホイールスペーサー **0** /mm

PLASTIC MATERIAL 素材

FRONT ARM フロントサアームセット STANDARD 標準 GRAPHITE グラファイト

REAR ARM リヤサアームセット STANDARD 標準 GRAPHITE グラファイト

STEERING BLOCK ステアリングブロック STANDARD 標準 GRAPHITE グラファイト

HUB CARRIER ステアリングハブキャリアセット STANDARD 標準 GRAPHITE グラファイト

REAR HUB CARRIER リヤハブキャリア STANDARD 標準 GRAPHITE グラファイト

RIDE HEIGHT 車高 **5.3** /mm

CAMBER キャンバー角 **2** °

SWAY BAR アンチロールバー 1.2 1.3 1.4

OTHERS 其他

DROOP リバウンド **8** /mm

TOE ANGLE トー角 **2.5** °

SUSPENSION サスペンション STANDARD 標準 ARS

SHOCK ABSORBER ショック

OIL ダンパーオイル **400** 番 /CST

LENGTH プリロード **10** /mm

REBOUND リバウンド **100** %

SPRING スプリング 2.5 2.6 2.7

OTHERS 其他

ABSORBER MEMBRANE ダイアフラム **B7-8DF16**

PISTON ピストン 3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

WEIGHT BALANCE バランスウェイト **10** g

WEIGHT BALANCE バランスウェイト **40** g

ANTI-ROLL BAR POSITION リヤアンチロールバーの取り付け位置 1 2

MULTI-FLEX CHASSIS ADJUSTMENT マルチフレックスシャーシアジャスト

WIDTH 全幅 /mm

BELT TENSION ADJUSTMENT ベルトテンション調整 UP 上 LOW 下

MAIN CHASSIS メインシャーシ GRAPHITE グラファイト ALUMINUM アルミ

SPACER スペーサー **0.5** /mm

SPACER スペーサー **2** /mm

TIRE タイヤ

FRONT フロント REAR リア

TIRE タイヤ **SWEEP QTS28**

INSERT インナー control

WHEEL ホイール control

ADDITIVE グリップ剤 control

ADDITIVE TIME 時間 **10** /MINS

MOTOR モーター **10.5 Bandit** TURNS

ROTOR ローター **12.3** /mm MOTOR TIMING 進角 **30** °

PINON GEAR ビニオンギア **34** T SPUR GEAR スパーギア **116** T FINAL RATIO ギャー比 **6.83**

ESC アンブ **HW 3.1** SETUP セット **-**

BATTERY バッテリー **Silverback 6400 90C LCG** BODY ボディー **LTC-R** TOTAL WEIGHT 全備重量 **1355** /grams

MEMO メモ