HiroFactory SETUP SHE	EET HKFILD Premium Blacky
日付 名前 Name	サーキット TRACK NAME
レース タイム BEST RECORD 天候 /気温 °C/ 湿度 % ^ ストラップ BEST LAP	コンディション CONDITION カーペット
ALUM. KNUCKLE アルミナックル STEERING ARM ステアリン	アグアーム FRONT SECTION フロントサススペーサー
SPACER mm SPACER Mmm SPACER Mmm SPACER Mmm (ACKERMANNアッカ Mmm SPACER Mmm SPAC	SPACER mm SPACER mm MM NARROW SPACER mm MM
CENTER DAMPER センターダンパー	SPACER
PISTON HOLES ウストン ウ	
RIDE HEIGHT 車高 リンク下スペーシ mm MAIN CHASSIS メインシャーシ	
□ CARBON カーボン □ ALUM. アルミ	SIDE SPRING BOTTOM PI ATF ボトムプレート
TOE トー角 OUT トーアウト	サイドスプリン CARBON カーボン ALUM. アルミPreloadプリロード mm
CAMBER キャンパー角 ROLL ADJ PLATE シャーシロールアジャストプレート USE 有り Don't USE 無し WEIGHT ロアサスウエイト g	TUBE GREASE グリス # WIDTH 全幅 mm DIFF TYPE デフ仕様 BALL DIFF ボールデフ SOLID DIFF ソリッドデフ
	N ダンパー取付ピボット位置 REAR WING リヤウイング
TIRE SETTING タイヤセッティング □ RUBBER ゴム □ FOAM スポンジ Front フロント TIRE 種類 Rear リヤ □ DIAMETER 直径 □ mm □ ADDITIVE グリップ剤 □ ADDITIVE TIME 時間 □ ADDITIVE TIME 日間 □ ADDITIVE TIM	MOTOR モーター T ROTOR ローター PINION GEA SPUR GEAR ROLLOUT 指数 ギャ比 T T : ESC アンプ BATTERY パッテリー BODY ポディ TOTAL WEIGHT 全備重量