



サーキット	川場RCプラザ		
日時	8月12日	天候/	気温/
路面状況		路面温度	
ボディー	MS-1		
シャーシ	☆ <input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> ソフト		
アッパーマウント	<input checked="" type="checkbox"/> -5可変 <input type="checkbox"/> 不変 <input type="checkbox"/> +5可変		
Fタイヤ	Lラバーハード タイヤ径 44 mm		
グリップ剤	パラゴン黒 /付着時間		
サスポール向き	アッパー <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 下	ローア <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 下	
スプリング	<input type="checkbox"/> 0.40 <input type="checkbox"/> 0.45 <input checked="" type="checkbox"/> 0.50 <input type="checkbox"/> 0.55		
トー角	<input type="checkbox"/> IN <input checked="" type="checkbox"/> OUT 1 度		
F車高	3.0 mm		
キャンバー	2.5 度		
バンプ	<input checked="" type="checkbox"/> IN <input type="checkbox"/> OUT		
ボールピボット	<input checked="" type="checkbox"/> 底 <input type="checkbox"/> 高		
Rダンパー全長	車高に合わせる mm		
OIL	400 番		
スプリング	<input type="checkbox"/> ソフト <input checked="" type="checkbox"/> ミディアム <input type="checkbox"/> ハード <input type="checkbox"/> スーパーハード		
テンション	mm		
フリクショングリス	1000		
Tバー	1.8 t / <input checked="" type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> カーボン		
Rタイヤ	ジャコアクア タイヤ径 46 mm		
グリップ剤	パラゴン黒 /付着時間		
車高	A位置 4.5 mm B位置 3 mm		
車高調	<input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 50 <input checked="" type="checkbox"/> 48		
ピニオン	指数: 40.7		T
スパー	T		
モーター	ECHO / 8 ターン		
バッテリー	ECHO 3300 mAh		