



M300FX-III

1/12 SCALE ELECTRIC 2WD COMPETITION CAR



SETTING SHEET

DATE

●ドライバー

●コース

環境 ☐インドア ☐アウトドア

路面 ☐アスファルト ☐カーペット

路面状況 ☐ローグリップ ☐普通 ☐ハイグリップ

気温 ℃ 湿度 % 路面温度 ℃

●ボディー

●アッパーアームマウント ☐☆-10° ☐-5°

●フロントハイトスペーサー ☐2.0mm× ☐1.5mm×
☐1.0mm× () mm

●サスポール アッパーアーム側 ☐ ☐☆ ☐☆ ☐☆ ☐☆ ☐☆
ロアアーム側 ☐ ☐☆ ☐☆ ☐☆ ☐☆ ☐☆

●フロントスプリング ☐SS ☐S ☐MS ☐☆M ☐H
φ0.4(黒) φ0.45(金) φ0.5(黒) φ0.5(銀) φ0.55(黒)

●トー角 ☐イン ☐アウト ●キャンバー角

●サイドスプリング
☐☆S(銀) ☐M(黒) ☐H(銀)
☐その他()

1 ☐☆内 ☐外

2 ☐アブレースにタッチしてから
スプリングテンション 回転

●ベアリングホルダー
アダプター向き ☐☆ ☐

+2 +1 ±0 -1 -2
56 54 52 50 48

3 ●リヤトレッド + mm

●指数 ピンオンギヤ T
スパーギヤ T

●モーター / ターン
ローター径 mm 進角 °

●バッテリー / mAh

●メカ アンプ/ サーボ/
受信器/

memo