

1/10TH SCALE WORLD GT CAR M500WGT-X

SETTING SHEET

DATE

●オイル #

●キングピンシム × 枚

●車高 mm

●フロントリバウンド mm

●キャスト用シム

0	0.5	1.0	1.5
☐	☐	☒	☐
1.5	1.0	0.5	0

●ストラットバー ☐有り ☐無し

●スペーサー (バンプ調整) mm

●サーボ位置

●サーボセーパー ☐☆B-29S ☐その他

●ダンパー長 (A) mm

●テンション (B) mm

●ピストン

☐ φ1.1mm 1穴	☐ φ1.2mm 1穴
☐ φ1.1mm 2穴	☒ ☆φ1.2mm 2穴
☐ φ1.1mm 3穴	☐ φ1.2mm 3穴

●オイル #

●スプリング

☐☆HGチューブダンパー ☐FCオイルショック

●オイル #

●車高 mm

●リヤリバウンド mm

●車高 mm

●リヤリバウンド mm

●リヤタイア

●ホイール

●グリップ剤

●付着時間

●塗り幅 mm

●リヤトレッド + mm

●ドライバー

●コース

環境 ☐インドア ☐アウトドア

路面 ☐アスファルト ☐コンクリート ☐カーペット

路面状況 ☐ローグリップ ☐普通 ☐ハイグリップ

気温 ℃ 湿度 % 路面温度 ℃

●ボディー

●アッパーアームマウント ☐☆-10° ☐-5°

●フロントハイトスペーサー

ロアサスアーム下 mm

サスプレート下 mm

●サスマウント インサート向き

ナロー ☐-0.5 ☐0 ☐☆+0.5

ワイド ☐☆+0.5

●サスポール

アッパーアーム側 ☐ ☐☆

ロアアーム側 ☐ ☐☆

●フロントスプリング

☐SS φ0.4 (黒) ☐S φ0.45 (金) ☐MS φ0.5 (黒) ☒☆M φ0.5 (銀) ☐H φ0.55 (黒)

●トー角 ☐イン ☐アウト

●キャンバー角

●サイドスプリング

☐☆S (銀) ☐M (黒) ☐H (銀)

☐その他 ()

ロアブレースにタッチしてから

スプリングテンション 回転

●ベアリングホルダー

アダプター向き

☐ ☐☆

+2 56 +1 54 ±0 52 -1 50 -2 48

●指数

ピニオンギヤ T

スパーギヤ T

●モーター

ローター径 mm 進角 °

●バッテリー

mAh

●バッテリーレイアウト

☐縦積みフロント寄り ☐縦積みリヤ寄り ☐横積み

※1セル及びショートサイズのみ

アンプ/

サーボ/

●メカ 受信器/

memo

☆は、キット標準