

DATE 日付 **12 / 7 / 2020**
 DRIVER NAME ドライバー **Miguel Fernández Sanz**

TRACK コース **ARCA**
 CONDITION 路面 CARPET カーペット ASPHALT アスファルト

TRACTION 路面グリップ HIGH 高い LOW 低い
 TEMP. 温度 AIR 気温 **34** TRACK 路面温度 **OMG!!**

EVENT 大会名 **1st round Spanish Nat Championship**

BEST LAP TIME ベストラップ **24.2**

QUALIFYING POSITION 予選順位 **2**

FINAL POSITION 決勝順位 **2**

ACKERMANN アッカーマン

STEERING ARM ステアリングアーム 1 2 3 4 5

STANDARD 標準 ALUMINUM アルミ

STEERING KNUCKLE ステアリングブロック

FRONT フロント

UPRIGHT SPACER ステアリングスベラー **2** /mm

SHOCK SPACER センターショックスベラー **2.3** /mm

SHOCK SPACER センターショックスベラー **0** /mm

DROOP リバウンド **2.3** /mm

RIDE HEIGHT 車高 **4.2** /mm

SPACER クスベラー **0** /mm

SPACER クスベラー **1** /mm

SPACER クスベラー **0.5** /mm

RIDE HEIGHT 車高 **4.2** /mm

RIDE HEIGHT 車高 **4.2** /mm

REAR リア

CASTER キャスター角

3.5 6.0 8.5 11

STEERING STOPPER ステアリングストッパー

LESS より少ない MORE 多くの

DVS-V3 SHOCK リアセンターショック

OIL ダンパーオイル **400** 番 /CST

O-RING Oリング SINGLE シングル DOUBLE ダブル

REBOUND リバウンド **20** %

SPRING スプリング 2.5 2.6 2.7 OTHERS その他

LENGTH プリロード **74.8** /mm

PISTON ピストン 3 HOLES 3穴 4 HOLES 4穴

ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER アルミアクスルハイトアダプター

HEIGHT ADJUSTER ハイトアダプター 0 / 1.5 0.25 / 1.25 0.5 / 1.0

HEIGHT SPACER ハイトスベラー **0** /mm

SIDE SPRING サイドスプリング

S M H

OTHERS その他

SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル **15000** 番 /CST

DIFF SETTING デフセッティング

TIGHT 緊い MEDIUM 中間 LOOSE 緩い

SHIMS シム **2.7** /mm

SHIMS シム **2.9 / 2.4** /mm

CAMBER キャンバー角 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

OIL ダンパーオイル **10000** 番 /CST

FRONT SPRING フロントスプリング SOFT ソフト MEDIUM ミディアム HARD ハード OTHERS その他 **Ride Blue**

SPACERS スベラー **1** /mm

WIDTH SPACERS 車幅スベラー **0.5** /mm

TOE ANGLE トー角 **-1**

WHEELBASE ホイールベース LONG ロング SHORT ショート

CHASSIS メインシャーシ GRAPHITE グラファイト ALUMINUM アルミ

UPPER DECK アッパーデッキ KIT 標準 FLEX フレックス

PIVOT BRACE センターピボットブレース 0 -0.5

BATTERY POSITION バッテリー位置

SHOCK POSITION センターショック位置

WIDTH 全幅 **188.6** /mm

WIDTH 全幅 **189.8** /mm

STEERING POST ステアリングポスト FORWARD 前方 CENTER 中央 BACKWARD 後方

STANDARD 標準 ALUMINUM アルミ

SPACER クスベラー **1** /mm

REAR WING POSITION リヤウイング位置

TIRE SETTING タイヤセッティング

FRONT フロント	REAR リア
TIRE タイヤ Ride GR	TIRE タイヤ Ride GR
DIAMETER 直径 /mm	DIAMETER 直径 /mm
ADDITIVE グリップ剤 MR33 N°2	ADDITIVE グリップ剤 MR33 N°2
ADDITIVE TIME 時間 /MINS	ADDITIVE TIME 時間 /MINS
ADDITIVE AREA 塗り幅	ADDITIVE AREA 塗り幅

MOTOR モーター HW Justoxk G2.1 21.5T	ROTOR ローター Std /mm	MOTOR TIMING 進角 Fixed
PINON GEAR ピニオンギア 38 T	SPUR GEAR スパーギア 80 T	FINAL RATIO ギヤー比 2,105
ESC アンブ MM Euro Stock V2	SETUP セット	TOTAL WEIGHT 全備重量 1065 /GRAMS
BATTERY バッテリー RCM Energy	BODY ボディー PF F26	FRONT & REAR WING フロントとリアウイング PF V2 / Fenix

MEMO オptional kingpin axle
 Motor fan
 5x10x3mm bearings on the inside face of front wheels