

DATE 日付	2026/9/19,20	CONDITION 路面	☒ CARPET カーペット	☐ ASPHALT アスファルト	TRACTION 路面グリップ	HIGH 高い	☐	☐	☒ LOW 低い
DRIVER ドライバー	Tomoki Maeda	☒ FLAT フラット	☐ BUMPY バンピー	☒ INDOOR インドア	☐ OUTDOOR アウトドア	TEMP. 温度	AIR 気温	TRACK 路面温度	
EVENT 大会名	KARP 12GT-R	BEST LAP TIME ベストラップ	9.518	QUALIFYING POSITION 予選順位	1	FINAL POSITION 決勝順位	1		

CASTER キャスター ☐ 3° #330292 ☒ 4° #310313 ☐ 6° #310314		FRONT フロント	UPRIGHT SPACER ステアリングスベラー 1 /mm	SHOCK SPACER センターショックスベラー 1 /mm	RIDE HEIGHT SHIMS シム 1.2 /mm	REAR リア		
	BALL STUD POSITION ボールスタッド位置	STEERING TRAVEL ステアリング角度 IN /OUT	RIDE HEIGHT 車高 4 /mm	DROOP リバウンド 0 /mm	PIVOT BALL SPACER スベラー 2 FR 0 RR/mm	RIDE HEIGHT 車高 4 /mm	DROOP リバウンド 0.8 /mm	RIDE HEIGHT 車高 4 /mm

CAMBER キャンバー角 0.5° 1.0° 1.5° OTHERS 其他	DVS-W2 SHOCK リアセンターショック OIL ダンパーオイル 600 番 /CST LENGTH プリロード 65.8 /mm REBOUND リバウンド % SPRING スプリング ☐ SOFT ソフト ☒ HARD ハード ☐ OTHERS その他 PISTON ピストン (HOLES 穴) ☐ 2 HOLES ☒ 3 HOLES ☐ 4 HOLES	ROLL CENTER ロールセンター SHIMS シム 0.5 /mm	DIFFERENTIAL SETTING デフセッティング ☐ TIGHT 緊い ☐ MEDIUM 中間 ☐ LOOSE 緩い ☒ SPOOL ☐ BALL DIFF
	SHIMS シム 0.5 /mm	SPRING スプリング ☐ SOFT ソフト ☒ MEDIUM ミディアム ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他	SIDE DAMPER TUBE ロールダンパーチューブ OIL ダンパーオイル 50K 番 /CST

CASTER SPACER キャスター角 2.5 /mm	OIL ダンパーオイル 15K 番 /CST	TOE ANGLE トー角 -1.5°	ACKERMANN アッカーマン 0 /mm	PIVOT POD LINK サイドリンク ☐ LONG ☒ ULTRA LONG	BODY POST POSITION ボデーマウント位置 ☒
SHIMS シム 0 /mm 3 /mm	FRONT SPRING フロントスプリング ☐ SOFT ソフト ☒ MEDIUM ミディアム ☐ MED/SOFT ミディアム/ソフト ☐ HARD ハード ☐ OTHERS その他	WIDTH 全幅 /mm	SHOCK POSITION センターショック位置 ☒	POD LINKS POSITION サイドリンク位置 ☒	SIDE SPRING POSITION サイドスプリング位置 ☒
WIDTH SPACERS 車幅スベラー 0 /mm	FRONT BRACE フロントブレース ☒ STIFF ☐ FLEX	WIDTH 全幅 /mm			

TIRE SETTING タイヤセッティング FRONT フロント TIRE タイヤ Control DIAMETER 直径 /mm ADDITIVE グリップ剤 ADDITIVE TIME 時間 20 /MINS ADDITIVE AREA 塗り幅	REAR リア TIRE タイヤ Control DIAMETER 直径 /mm ADDITIVE グリップ剤 ADDITIVE TIME 時間 20 /MINS ADDITIVE AREA 塗り幅	MOTOR モーター Control Motor(17.5T) PINION GEAR ピニオンギア 42 T SPUR GEAR スパーギア 80 T ESC アンプ Team Powers V2B BATTERY バッテリー CRC 3.7V7200mAh	ROTOR ローター /mm FINAL RATIO ギヤー比 1.905 SERVO サーボ Futaba BLS-CM600 BODY ボディー Seven20	MOTOR TIMING 進角 ° ROLLOUT 指数 0.00 SERVO SAVER サーボ #310301N TOTAL WEIGHT 全備重量 763 /grams
MEMO メモ				