

DATE 4 Oct 2015  
 DRIVER NAME Michael Hanulec

TRACK The Gate  
 CONDITION  CARPET  ASPHALT

TRACTION HIGH  MEDIUM  LOW   
 TEMP. AIR 75 F TRACK 75 F

EVENT 2015 Halloween Classic

BEST LAP TIME 8.4

QUALIFYING POSITION 2

FINAL POSITION 3

**WHEELBASE ADJUSTABLE**  
 ホイールベースの調整(フロント側)

**LONG WHEELBASE**  
 ロングホイールベース

**SHORT WHEELBASE**  
 ショートホイールベース

**FRONT** フロント

UPRIGHT SPACER 0 /mm

SHOCK POSITION HIGH  LOW

SHOCK SPACER 0 /mm

DROOP 2 /mm

REAR リア

RIDE HEIGHT 3.4 /mm

**CASTER SPACER**  
 キャスター角

1.2mm 1.80  
 0.8mm 3.25  
 0mm 6.15

**REACTIVE CASTER**  
 可変キャスター

10°  
5°  
0°

**MICRO SHOCK**  
 リアセンターショック

OIL ダンパーオイル  
 Losi 60 番

LENGTH 0 /mm

REBOUND 0 %

SPRING スプリング  
 MEDIUM  M.HARD  
 OTHERS

LENGTH 0 /mm

PISTON 2 HOLES  3 HOLES

**ALUMINUM AXLE HEIGHT ADJUSTER**  
 アルミアクスルハイトアダプター

HEIGHT SPACER 0 /mm

TIGHT  
 MEDIUM  
 LOOSE

**SIDE SPRING**  
 サイドスプリング

S M H

**DIFF SETTING**  
 デフセッティング

TIGHT  
 MEDIUM  
 LOOSE

**SIDE DAMPER TUBE**  
 ロールダンパーチューブ

OIL ダンパーオイル  
 Kyo 15K grease 番

**SHIMS** シム

3x 0.4 /mm

2x 0.4 /mm

HEIGHT SPACERS 0 /mm

WIDTH SPACERS 0 /mm

**CAMBER** キャンバー角 1.25°

**FRONT SPRING** フロントスプリング  
 SOFT  MEDIUM  
 HARD  OTHERS  
 ASC 0.018

**TOE ANGLE** トー角 -1°

**ACKERMANN** アッカーマン 2.5 /mm

**BATTERY POSITION** バッテリー位置  
 CROSS CHASSIS  
 FORWARD  
 BACKWARD  
 INLINE

**SERVO POSITION** サーボ位置  
 RIGHT  
 LEFT

**SIDE SPRING POSITION** サイドスプリング位置  
 INSIDE  
 OUTSIDE

WIDTH 171.5 /mm

**TIRE SETTING** タイヤセッティング

**FRONT** フロント  
 TIRE BSR Team Purple  
 DIAMETER 39.9 /mm  
 ADDITIVE SXT 3.0  
 ADDITIVE TIME 15 /MINS

**REAR** リア  
 TIRE BSR Blue  
 DIAMETER 40.9 /mm  
 ADDITIVE SXT 3.0  
 ADDITIVE TIME 15 /MINS

**MOTOR** Motiv M-Code 17.5 TURNS  
 ROTOR Low-S /mm  
 MOTOR TIMING 41°

**PINON GEAR** 53 T **SPUR GEAR** 72 T **FINAL RATIO**  
**ROLLOUT** 95.5

**ESC** LRP Flow **SETUP** Blinky

**BATTERY** LRP 7500 1s **BODY** AMR-12 LtWt

MEMO Hard plastic(s). 0.7mm front droop. 0.020 Speedmerchant side springs. KO RSx12. Sanwa RX-481. Vizon Flow Spec case top. Roche Ti/Ali screws. Ti Upper link. TQ Wire 200mm sensor cable. TQ Cells booster. 10g under shock. 10g in front of battery. 5g on right of servo. Kimbrough medium servo saver. TKO rings