SPEED PASSIO	Name - 氏名		Date 日付	
—	,	Air Air 気:	temp.	Lumidity 起度
HIGH PERFORMANCE F1 RACING CAR	Track condition		Tr	ack temp.
SETTING SHEET セッティングシー	· F	Rear shaft	崎	面温度
Friction grease @ Roll damper フリクショングリス	Toe angle (front) フロントトー角	○ リアシャフト	準)	
Soft		カーボン(オプション		
Battery バッテリー Standard size 標準サイズ ショートサイズ				Track Width 車幅 (リア)
Battery position バッテリーポジション				
Foward 前側 ロセンター Dack 後側 コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				mm
Ball Diff ボールデフ				1
Standard Ceremic 標準 ロラミック ロOther その他	Insert position インサートポジション	Post position ポストポジション Damper positio ダンパーポジシ		
		Forward E	Backward 授側	
		Damper spacer ダンパースペーサー		
Upright shaft position Upright position アップライトシャフトポジション アップライトポジシ	Pod link position ポッドリンクポジション		30.	n lo
Upright spacer アップライトスペーサー		Pod link spacer ポッドリンクスペーサ-		
Rebound stroke リバウンド量			= □ _ /	
Camber angle position +ャンバーボジション - +	1			
Caster	block ターブロック	Front		Rear
	A A	フロント Ground clearance Front	mm Rear リヤ	บ * mm
	D Be	車高 <u>フロント</u> ear shaft spacer	<u> </u>	
		ヤシャフトスペーサー		
Wheel offest	ard Optional コオプション	Omm	0.5mm 1.0mm 1.5n	2.0mm 2.5mm
Damper ダンパー	Side Spring	0 00		
→ mm	サイドスプリング Motor	Battery - バッテリー	ESC スピードコン	
Soft YZh Hard N-F	□ ミディアム □ Spur ge	ear _ 64P 🗌	Pinion gear ピニオンギヤ	T 64P 1
Piston hole(s) ピストン 穴	Body Front Coil Spring ボディ	Front wing フロントウイング	Rear wing	
Oil # M Soft オイル 番 Soft		ホイール フロントタイヤ	Front tire (イヤ径
Spring 9フト Hard スプリング ハード	□ ミディアム □ Rear wh		Rear tire d リヤタイヤ	

Ver. SP115032013