SPEED PASSION	Name 氏名	Date 日付	
	Track	Air temp.	Humidity 湿度
HIGH PERFORMANCE F1 RACING CAR	Track condition	気温	Track temp.
SETTING SHEET セッティングシート	コースコンディション	Rear shaft	路面温度
Friction grease @ Roll damper フリクショングリス	│ Toe angle (front) ○ │ フロントトー角 ─────	リアシャフト Steel (kit standard) スチール (キット標準)	1
Soft ソフト コミディアム コ Hard ハード コ		カーボン(オプション)	
Battery バッテリー Standard size 標準サイズ ショートサイズ E			Track Width 車幅(リア)
Battery position			
Foward 前側 センター は Tack Width は Middle 前側 は Tack Width は Middle は			mm mm
Ball Diff ボールデフ Standard Ceremic			
標準	Post po	osition ポジション Damper position ダンパーポジション	
		Forward Backward 前側 (後側 (
	• 6	Damper spacer ダンパースペーサー	
Upright shaft position Upright position アップライトシャフトポジション	Pod link position ポッドリンクポジション		
Upright spacer アップライトスペーサー		Pod link spacer ポッドリンクスペーサー	
Rebound stroke リパウンド量			
Camber angle position キャンバーポジション Caster block			
キャスターブ	Front フロント	1	Rear
	Ground clea 車高	フロント !!!!!!	Rear リヤ mm
5/	Rear shaft spac リヤシャフトス	rer nd-y-	
Wheel offest ポイールオフセット 標準	Optional オプション	0mm 0.5mm 1.0m	
Damper ダンパー	Side Spring サイドスプリング	00) / 0 0	
mm Soft Y7h Hard	Medium Hotor モーター Spur gear	64P Pinjon gear	ピードコントローラー
Piston hole(s)	スーパーハード コスパーギヤ body nt Coil Spring ボディ		48P
	TOTAL Spring	Front tire F	アンウィンク ront tire diameter フロントタイヤ径
Spring Hard ハード	Rear wheel リヤホイール	Rear tire F	Rear tire diameter リヤタイヤ径
	'		