

TRF415MS

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name	David Jun	日付 Date	6/26/05	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track	Tamiya America, Inc.	コースコンディション Track condition	Good	路面温度 Track temp.	

《フロント》
《Front》

ダンパーポジション
Damper position

1 2 3 4

アップーアームスペーサー
Upper arm spacer

2.0 mm

フロントアクスル
(ハブキャリア)
Front axle

2° 4°

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

5 3 1

4 2

キャンバー角
Camber angle

-1 deg °

車高
Ground clearance

4.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

24.6 mm

フロントドライブ
Front drive

spool One-way Diff

スタビライザー
Stabilizer

S (M) H

ホイールスペーサー
Wheel spacer

1 mm

3mm リング (黒)
O-ring (black)

個
Piece(s)

3mm リング (透明)
O-ring (transparent)

個
Piece(s)

ウレタンブッシュ
Urethane bushing

1 個
Piece(s)

ピストン
Piston

2 穴
hole(s)

オイル
Oil

Tamiya 400 番 #

スプリング
Spring

Yellow

メモ
Memo

Drop is measured with the tires removed and from the top of the axle to the tweak board. Damper length 61.3 mm.

《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション
Damper position

1 2 3 4

アップーアームスペーサー
Upper arm spacer

2 mm

リアアクスル
Rear axle

0 °

A B C

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

5 3 1

4 2

キャンバー角
Camber angle

-1 deg °

車高
Ground clearance

4.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

25 mm

スタビライザー
Stabilizer

S (M) H

ホイールスペーサー
Wheel spacer

1 mm

3mm リング (黒)
O-ring (black)

個
Piece(s)

3mm リング (透明)
O-ring (transparent)

個
Piece(s)

ウレタンブッシュ
Urethane bushing

1 個
Piece(s)

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

Tamiya 200 番 #

スプリング
Spring

Flour Red

メモ
Memo

Rear damper length 62.6mm. Suspension block are all 415 type (1).

Fサスマウント
F sus. mount

Front XD XC XB XA X A (B) C D E

Rear XD XC XB XA X (A) B C D E

Rサスマウント
R sus. mount

Front XD XC (XB) XA X A B C D E

Rear XD XC XB XA X A B C (D) E

フロントトロー角
Toe angle (front)

+1 °

ロワデッキ
Lower deck

2.5 mm

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

Stock MS mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

Stock MS mm

モーター
Motor

7 x 1

スパークギヤ
Spur gear

ビニオンギヤ
Pinion gear

103 T 26 T

バッテリー
Battery

ボディ
Body

Yokomo Stratus Type E

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

Sorex 36R

ホイール
Wheel

Tamiya 0° deg

インナー
Tire insert

Hara Hard Version .2

ベストラップ
Best lap