



氏名 Name	Takuma Sasaki	日付 Date	2019/03/03
コース Track	Infinity Rc Addict TITC2019	コースコンディション Track condition	Good
気温 Air temp.	37 °	湿度 Humidity	56 %
		路面温度 Track temp.	°

《フロント》  
《Front》

アップパーアームスペーサー  
Upper arm spacer 0.5 mm

ダンパーポジション  
Damper position No. 2

アップパーアーム  
スペーサー  
Upper arm spacer 0.5 mm

アップパーアームスペーサー  
Upper arm spacer 1.5 mm

サスマウントスペーサー  
Sus. mount spacer F 0.3 mm R 0.3 mm

419X 418 9.0 mm

ダンパータイプ Damper type  
TRF SSBB UPG

オイルシール  
Oil seal Std

ピストン  
Piston 1.0 x 4 穴  
hole(s)

オイル  
Oil Axon 37.5 #

スプリング  
Spring XRAY 2.5-2.8

ストローク長  
Stroke length 9.0mm

エア抜き用穴  
Air hole 1.0 mm

メモ  
Memo ・ LW Front Direct Cup  
・ 42217 Drive Shaft 44mm

キャスト角  
Caster angle 4 °

キャンバー角  
Camber angle 2 °

車高  
Ground clearance 4.8 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke mm

スタビライザー  
Stabilizer Axon F1.3

ホイールハブ  
Wheel hub 4 mm 5 mm

ホイールスペーサー  
Wheel spacer mm

フロントドライブ  
Front drive Direct

デフオイル #  
Differential oil g

《リヤ》  
《Rear》

アップパーアームスペーサー  
Upper arm spacer 0.5 mm

ダンパーポジション  
Damper position No. 3

アップパーアーム  
スペーサー  
Upper arm spacer 1.5 mm

アップパーアームスペーサー  
Upper arm spacer 1.5 mm

サスマウントスペーサー  
Sus. mount spacer F 0.3 mm R 0.3 mm

419X 418 8.5 mm

ダンパータイプ Damper type  
TRF SSBB UPG

オイルシール  
Oil seal Std

ピストン  
Piston 1.0 x 4 穴  
hole(s)

オイル  
Oil Axon 37.5 #

スプリング  
Spring XRAY 2.5-2.8

ストローク長  
Stroke length 9.0mm

エア抜き用穴  
Air hole 1.0 mm

メモ  
Memo ・ Suspension mount is  
0.5mm lower(self made)

リアアップライト  
Rear upright 416 / 418 / 419X

キャンバー角  
Camber angle 2.5 °

車高  
Ground clearance 5.4 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke mm

スタビライザー  
Stabilizer Axon R1.3

ホイールハブ  
Wheel hub 4 mm 5 mm

ホイールスペーサー  
Wheel spacer mm

リアドライブ  
Rear drive Gear

デフオイル # 7,500  
Differential oil 1.4 g

《トップ》  
《Top》

アップライトタイプ  
Upright 416 / 418

アップライトスペーサー  
Upright spacer 1.75 mm

スペーサー  
Spacer 0.5 mm

フロントトー角  
Toe angle (front) 1 °

バランスウエイト  
Ballast weight A 10 g, B 10 g, C 5 g, D g, E 75 g

バッテリー位置  
Battery position

ステアリングスペーサー  
Steering spacer 1 mm

Fサスマウント  
F sus. mount Front 0.5G Rear 1 pc. Sep. 0.5G

Rサスマウント  
R sus. mount Front 1 pc. Sep. 1XA Rear 1C

Fサスマウントスペーサー  
F sus. arm spacer 1 mm

Rサスマウントスペーサー  
R sus. arm spacer 3 mm

モーター Motor	V10G3 4.5T
スパークギヤ Spur gear	116 T
ピニオンギヤ Pinion gear	30 T
バッテリー Battery	5300mah/245g g
ボディ Body	ZR-005-05
ボディマウント穴位置 Body mount hole position	F 48.5
ボディマウント穴位置 Body mount hole position	R 28.9
ウイング Wing	std
タイヤ Tire	Hand out
ホイール Wheel	Hand out
インナー Tire insert	Hand out
ベストラップ Best lap	
メモ Memo	

《シャーシ剛性》  
Chassis rigidity

ロワデッキ  
Lower deck 2.25 mm

アルミ / Aluminum  
カーボン / Carbon

ビス取り付け位置  
Screw positions

《センターステフナー》  
Center stiffener

硬い  
More rigid

柔らかい  
Less rigid