

コース Track コースコンディション Track condition 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer mm

ダンパーポジション
Damper position アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer No. mm

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer F mm 419X
R mm 418

キャスター角
Caster angle °

キャンバー角
Camber angle °

車高
Ground clearance mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm
5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil # / g



ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 穴
hole(s)

オイル
Oil #

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

メモ
Memo

《リヤ》
《Rear》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer mm

ダンパーポジション
Damper position アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer No. mm

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer F mm 419X
R mm 418

リヤアップライト
Rear upright 416 / 418 / 419X

キャンバー角
Camber angle °

車高
Ground clearance mm

リバウンドストローク
Rebound stroke mm

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm
5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer mm

リヤドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil # / g



ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston 穴
hole(s)

オイル
Oil #

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

メモ
Memo

《トップ》
《Top》

アップライトタイプ
Upright 416 / 418

アップライトスペーサー
Upright spacer mm

スペーサー
Spacer mm

フロントトール角
Toe angle (front)

バランスウエイト
Ballast weight A g, B g, C g, D g, E g

バッテリー位置
Battery position mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer mm

Fサスマウント
F sus. mount

Rサスマウント
R sus. mount

Fサスマウントスペーサー
F sus. arm spacer mm

Rサスマウントスペーサー
R sus. arm spacer mm

ロウデッキ
Lower deck アルミ / Aluminum
カーボン / Carbon

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery T T

バルクヘッド
固定位置
Bulkhead attachment points

《F》

《R》

ベストラップ
Best lap

ボディ Body ボディマウント穴位置 Body mount hole position F R ウイング Wing タイヤ Tire ホイール Wheel インナー Tire insert