

TAMIYA RACING FACTORY TRF 419XR CHASSIS CONVERSION SET

氏名 Name	日付 Date			
コース Track	コースコンディション Track condition			
気温 Air temp.	湿度 Humidity	%	路面温度 Track temp.	°

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

ダンパーポジション
Damper position

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

419X ☐
418 ☐

キャスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

リバウンドストローク
Rebound stroke

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ
Wheel hub

ホイールスペーサー
Wheel spacer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

メモ
Memo

《リヤ》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

ダンパーポジション
Damper position

アッパーアーム
スペーサー
Upper arm spacer

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

419X ☐
418 ☐

リアアップライト
Rear upright

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

リバウンドストローク
Rebound stroke

スタビライザー
Stabilizer

ホイールハブ
Wheel hub

ホイールスペーサー
Wheel spacer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

ダンパータイプ
Damper type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

メモ
Memo

《トップ》 《Top》

アップライトタイプ
Upright

アップライトスペーサー
Upright spacer

スペーサー
Spacer

バランスウェイト
Ballast weight

バッテリー位置
Battery position

ステアリングスペーサー
Steering spacer

Fサスマウント
F sus. mount

Rサスマウント
R sus. mount

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

フロント
Front

リア
Rear

1 pc.
Sep.

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

《シャーシ剛性》 Chassis rigidity

ロウデッキ
Lower deck

アルミ / Aluminum ☐
カーボン / Carbon ☐

ビス取り付け位置
Screw positions

《センターステフナー》 Center stiffener

硬い
More rigid

柔らかい
Less rigid