



氏名 Name		日付 Date	
コース / Track		アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐	
路面 Surface		アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☐	
気温 Air temp.		湿度 Humidity	
°		%	
路面温度 Track temp.		°	

《フロント》
《Front》

ダンパーマウントスペーサー
Damper mount spacer

アッパーステムスペーサー
Upper arm spacer

ホイールハブ
Wheel hub

4mmナロー ☐ 4mm ☐
Narrow 5mm ☐

ホイールスペーサー
Wheel spacer

mm

ドロップ
Droop

mm

スペーサー / Spacer

mm

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

Fサスマウント
F sus. mount

mm

サスアーム
Sus. arm

mm

ダンパータイプ / Damper type

mm

キャスト角 / Caster angle

°

キャンバー角 / Camber angle

°

車高 / Ground clearance

mm

スタビライザー / Stabilizer

φ

フロントドライブ / Front drive

mm

デフオイル
Differential oil #

g

ダンパーポジション
Damper position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐

Rサスマウント
R sus. mount

mm

サスアーム
Sus. arm

mm

ダンパータイプ / Damper type

mm

キャスト角 / Caster angle

°

キャンバー角 / Camber angle

°

車高 / Ground clearance

mm

スタビライザー / Stabilizer

φ

リアドライブ / Rear drive

mm

デフオイル
Differential oil #

g

《トップ》
《Top》

トー角
Toe angle

Out ☐ In ☐

mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

mm

トー角
Toe angle

Out ☐ In ☐

mm

ステアリング
ピボット
Steering pivot

8.0mm

8.5mm

バンパーポスト
Bumper post

B5 ☐
Op. ☐

ロワデッキ
Lower deck

アルミ / Aluminum ☐
mm カarbon / Carbon ☐

アッパーステム
Upper deck

1pcs ☐
2pcs ☐

サーボホーン / Servo horn

mm

サーボホーン長
Servo horn length

mm

スペーサー量
Spacers

mm

モーター / Motor

mm

スパークギア / Spur gear

T

ピニオンギア / Pinion gear

T

バッテリー / Battery

g

ボディ / Body

g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

mm

タイヤ / Tire

mm

ホイール / Wheel

mm

インナー / Tire insert

mm

添加物 / Additive

mm

メモ
Notes