セッティング記録 / SETUP RECORE			Date:	Air Temp:
				Track Temp:
			country	•
				Fastest lap:
フロントエンド / FRONT END:		ライドハイト / RIDE	UEICUT	
F mm R mm	mm		CAMBER ANGLE	mm deg.
mm)	キングピン潤滑油/		
O リンク O-RING deg	mm	/ TOE		+ deg deg.
mm		ステアリングブロ	של אד אוסדר	0.
	フロントスプリンク FRONT SPRING	STEERING BLO	ćĸ́ ≯モ/NOTE	s.
mm				
mm USE NOT USE	mm		m	
		⊙ ∕-□1		
サスペンション マウントインサート SUSUPENSION		アッパーアーム マウント UPPER ARM MOUNT		
MOUNT INSERT		Upper Middle		
		Lower		
センターショック		タイヤ / TIRES	S:	フロントタイヤ / FRONT TIRES
CENTER SHOCK ショックスプリンク / SHOCK SPRING			タイヤバ	
ショックオイル / SHOCK OIL			الننت	AMETER mm
フォームインサート / FOAM INSERT			ホイルハ	WHEEL
			添加剤 / /	ADDITIVE
		النننا	النننا	UZA / & / DEAD TIDES
メモ / NOTES:			3/7/1	リアタイヤ / REAR TIRES
				AMETER mm
			ホイルハ	
			添加剤 /	ADDITIVE
		メモ NOTES:		
<u> </u>				
リアエンド / REAR END: ダンパーチュー	ブ/ Damper Tube	ベアリングキャリフ		
		Bearing Carrier E 2.5m		デフボール / Diff. Balls
			- 9	mm
mm		mm		
サイドスプリンク	MAIN Branch Brain		mm	
SIDE SPRING		mm	0	
ボド センターブーリーナット: CENTER PULLEY NUT: SIDE OF BOT キツめ Tight (ボールジョイント動作やや自由 / Semi-free ball joint moven		mm ← ライト RIDE I	HEIGHT \rightarrow $$	mm ボトムプレートの後部 REAR OF BOTTOM PLATE
□ 揺め Loose (ボールジョイント動作やむ自由 / Semi-ree ball joint movement)	nort)			
ボディー / BODY SHELL	ステアリングトラベル / STI	EERING TRAVEI		/ NOTES:
	ステァリングドラベル/SIE ステアリング感度 / STEER			
	スロットル感度 / THROTT			
€-9-/MOTOR	ブレーキ エンドポイント / [BRAKE E.P.		
	ESC セッティンク /			
パッテリー / BATTERY	ESC SETTINGS			
ロールアウト/ ROLLOUT:			$\neg \neg \vdash$	
(タイア径 /TIRE DIAMETERmm	x 3.1416)			
(スパーギア/SPUR GEART ピニオ:	ンギア/PINION GEAR	= _ T)		
(, , , ,	·/		ر الإسال