

SETTING SHEET

BD10

V 1.0 201912

DRIVER Rei Anekawa **DATE** 2020 . 6 . 21

CIRCUIT ZEN RC circuit

■ 環境/Place ☐ インドア/Indoor ☒ アウトドア/Outdoor

■ 路面/Track ☒ アスファルト/Asphalt ☐ カーペット/Carpet

■ グリップ/Traction ☐ 高い/High ☒ 普通/Medium ☐ 低い/Low

■ 路面状況/Track situation ☒ フラット/Flat ☐ バンピー/Bump

FRONT

Cハブ/C-Hubs
☒ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard

2.0 mm

ステアリングナックル/Steering Block
☒ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard

0.5 mm (B8-206SHSを使用)

スペーサー Spacer 0 mm

ホイールハブ/Wheel Hubs
☐ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☒ 5.0 mm

サスアーム長/Sus Arm Length
☒ 53mm
☐ 55mm

サスブロック/Sus-Blocks
 FF: A ① ② ③ ④ ⑤ in/out
 FR: A ① ② ③ ④ ⑤ in/out

☒ 一体型/1 Piece ☐ 分割型/Separate

カム/Cams
☒ 高/High
☐ 低/Low

1.0 mm (B8-206SHSを使用)

1.0 mm

車高/Ride Height 4.7 mm

キャンバー/Camber Angle 2.0

スタビ/Sway Bar
 1.2 ① ③ 1.4 mm

ドループ/Droop
 サスアーム外下/Arm 6.0 mm

トー角/Toe Angle out 0.5

ウェイト/Weight g

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil
 RP #27.5

ピストン/Piston
 ④ 6 穴/Holes 1.1 mm

スプリング/Spring
 2.5-2.8

ブラダー/Bladder
 STD

メモ/Notes

CENTER

REAR

RTC ☒ ☐ Standard

ギア/Gear Oil #5000

2.0 mm

0.5 mm (B8-206SHSを使用)

3.0 mm

0 mm (B8-206SHSを使用)

サスアーム長/Sus Arm Length
☒ 53mm
☐ 55mm

サスブロック/Sus-Blocks
 RF: NA ① ② ③ ④ ⑤ in/out
 RR: ① ② ③ ④ ⑤ in/out

スペーサー Spacer
 RF 1.5 mm
 RR 1.5 mm

ホイールハブ/Wheel Hubs
☐ 4.0 mm
☐ 4.5 mm
☒ 5.0 mm

リアハブキャリア/Rear Hub Carrier
☐ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard

サスアーム/Sus Arm
☒ グラファイト/Graphite
☐ スタンダード/Standard

1.0 mm

カム/Cams
☒ 高/High
☐ 低/Low

車高/Ride Height 4.8 mm

キャンバー/Camber Angle 1.5

スタビ/Sway Bar
 1.1 1.2 ① ③ mm

ドループ/Droop
 サスアーム外下/Arm 1.8 mm

トー角/Toe Angle in 2.7(1g)

メモ/Notes

ショック/shock absorber

オイル/Oil
 RP #27.5

ピストン/Piston
 ④ 6 穴/Holes 1.1 mm

スプリング/Spring
 2.5-2.8

ブラダー/Bladder
 STD

メモ/Notes

OTHER

メインシャーシ/Main Chassis
☒ カーボン/Carbon Graphite
☐ アルミ/Aluminum

アッパーデッキ/Upper Deck
☒ 標準タイプ/Standard
☐ 薄型/Thin Type

モーター/Motor TRION TricoRoll Brushless 17.5T (12.5-7.25-25.3Ti)

スパーギア/Spur Gear 109T **ピニオンギア/Pinion Gear** 29T

バッテリー/Battery TRION TGB-SLCG5800HVR

アンプ/ESC TRION TRICO PRO V2

ボディ/Body TWISTER

ウィング/Wing TWISTER

Weight Plate (28g)

バッテリー位置/Battery Position

Weight Plate (45g)

FRONT / REAR

タイヤ/Tire
 SOREX 32R

インナー/Insert
 AXON YELLOW

ホイール/Wheel
 RUSH

トラクション/Tire Treatment
 TWEAK

メモ/Notes

オプション/Option

メモ/Notes