

MD 10

SETTING SHEET

Driver	Date	
Circuit		
環境/Place	☐ インドア/Indoor	☐ アウトドア/Outdoor
路面/Track	☐ アスファルト/Asphalt	☐ カーペット/Carpet
	☐ コンクリート/Concrete	☐ P タイル/Plastic tile
路面状況/Track Situation	☐ フラット/Flat	☐ バンピー/Bump
グリップ/Traction	☐ 高い/High	☐ 普通/Medium ☐ 低い/Low

FRONT

☐ Upper shock mount
mm

Inside ☐ Outside
Upper arm spacer
mm

☐ スライドラック
Slide rack

Front Axle type
☐ Steel
☐ アルミ製/Aluminum
☐ Adjustable

Front Upright type
☐ 樹脂製/Molded
☐ アルミ製/Aluminum
☐ Adjustable

Inside ☐ Outside
Lower arm spacer
mm

Shock mount spacer
mm

Lower arm adapter
mm / line

Wheel Hub
mm

Camber link height
mm

KPI
mm

Toe link height
mm

Knuckle height
mm

車高/Ride Height	mm	ショック/Shock Absorber
		☐ 樹脂製/Molded
		☐ アルミ製/Aluminum
キャンバー/Camber Angle	deg	オイル/Oil
		Wt/cst
キャスター/Caster Angle	deg	ピストン/Piston
FRONT ☐ REAR ☐		個穴/Holes
		mm
ドループ/Droop	mm	スプリング/Spring
サスアーム外下/Arm		ダイヤフラム/Bladder
トール角/Toe Angle	deg	O リング/O-ring
		1 2 個
メモ/Notes		メモ/Notes

REAR

☐ Upper shock position
mm

Camber link (Upright)
mm

OUT ☐ IN
Camber link (Bulkhead)
mm

Prosquat / Lower arm extension
mm

Rear Upright type
☐ 樹脂製/Molded
☐ アルミ製/Aluminum

リア駆動系/Rear Drive
☐ ギヤデフ/Gear Diff.
 (オイル/Oil #)
☐ ボールデフ/Ball Diff.
☐ ソリッドアクスル/Spool

Camber link height
mm

Camber link offset
mm

Upright height
mm

Arm spacer
mm

Wheel Hub
mm

Upright spacer
FRONT / REAR mm

車高/Ride Height	mm	ショック/Shock Absorber
		☐ 樹脂製/Molded
		☐ アルミ製/Aluminum
キャンバー/Camber Angle	deg	オイル/Oil
		Wt/cst
スタビ/Sway Bar	1.1 1.2 1.3 1.4 mm	ピストン/Piston
		個穴/Holes
		mm
ドループ/Droop	mm	スプリング/Spring
サスアーム外下/Arm		ダイヤフラム/Bladder
トール角/Toe Angle	deg	O リング/O-ring
0 0.5 1.0 1.5		1 2 個
メモ/Notes		メモ/Notes

OTHER

メインシャーシ Main Chassis			☐ グラファイト/Graphite
スパーギア Spur Gear	ピニオンギア Pinion Gear		
ボディ Body	ウィング Wing		
送受信機 Transmitter			
サーボ Servo	サーボ ホーン Servo horn		
アンプ ESC			
ジャイロ Gyroscope	ゲイン Gain %		
モーター Motor	進角 Timing deg	位置 Position	
バッテリー Battery	位置 Position		



FRONT

REAR

タイヤ/Tire	タイヤ/Tire
ホイール/Wheel	ホイール/Wheel
オフセット/Offset	オフセット/Offset

コメント/Comment