

4500 SETTING SHEET

DRIVER 広坂正美

DATE 2011. 3. 26

CIRCUIT J' Speed

- 環境 インドア アウトドア
- 路面 アスファルト コンクリート カーペット
- グリップ 高い 普通 低い
- 路面状況 フラット バンピー
- 気温 °C
- 湿度 %

FRONT

スキッド Skid Angle

Front

Rear


サスブロック Sus Block

0 mm

0.5 mm

シム Spacer 0 mm

シム Spacer 2 mm



Front Spacer	Rear Spacer	
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×2	-	0°
<input type="checkbox"/> ♂×1+♂×2	♂×1	2.4°
<input type="checkbox"/> ♂×2+♂×1	♂×1	3.2°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	4.8°
<input checked="" type="checkbox"/> ♂×1+♂×1	♂×1+♂×1	5.6°
<input type="checkbox"/> ♂×2	♂×2	6.8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×2+♂×1	8°
<input type="checkbox"/> ♂×1	♂×1+♂×2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	♂×2+♂×2	11.2°


スペーサー Spacer 0 mm

ダウンストップ Down Stop 11 mm

シム Spacer 1 mm

REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position



スペーサー Spacer 0 mm

ダンパー長 Shock 67.5 mm



ライドハイト Ride Height

0 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

1.25 mm

1.5 mm

1.75 mm

穴位置 Hole Position

上/Top

下/Bottom

車高 Ride Height 3.6 mm

キャンバー Camber Angle -1°

トー角 Toe Angle アウト2度°

メモ/Notes

曲がりすぎる場合はフロントタイヤをMにする。

ショック/shock absorber

オイル/Oil なし

スプリング/Spring

センター Center なし

アーム Arm ゴールド

スタビ/Sway Bar ノーマル

車高 Ride Height 4.5 mm

メモ/Notes

リヤにつける
ウエイトを更に
後ろにつけて
Rグリップを上げた。

ショック/shock absorber

ピッチ/Pitch

オイル/Oil #450

スプリング Side Spring シルバー

ロール/Roll

オイル/Oil #700

サイドスプリング Side Spring ゴールド

車高について

シャーシフロント部分は3.6mm
シャーシロールスプリング部分4.0mm
ロアブレース後端4.5mm

OTHER

モーター Motor	ZERO 21.5T
進角 Timing	+方向全開
スパーク Gear	ノーマル
ピニオンギア Pinion Gear	ノーマル
ボディ Body	HSV
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	下から5
後 Rear	下から9
バッテリー Battery	LiPO 3000 25C

スピードコントローラー Electric Speed Controller	New BL-RS2
SCセッティング SC Setting	スロットルカーブ ハード 進角10 パワー4
サーボ Servo	YOKOMO SP-6099
受信機 Receiver	KO KR-302F
送信機 Transmitter	KO ユニバース
ステアリング エキスポ Steering Expo	ノーマル
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	70%
スロットル エキスポ Throttle Expo	120%

FRONT	
タイヤ/Tire	S
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	エンケイ
トラクション/Tire Treatment	なし
塗り巾	FL FR
時間/Time	

REAR	
タイヤ/Tire	S
直径/Diameter	
ホイール/Wheel	エンケイ
トラクション/Tire Treatment	なし
塗り巾	RL RR
時間/Time	