

# YOKOMO R12 SETTING SHEET

DRIVER 村井 正順 DATE 2011.10.02

CIRCUIT 谷田部アリーナ (JMRC A全日本選手権)

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  コンクリート  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  バンピー
- 気温 30 °C
- 湿度 60 %

## FRONT

スキッド Skid Angle Front

ターンバックル Rear R12-TB16

サスブロック Sus Block  0 mm  0.5 mm

シム Spacer R12-14S 0 mm

シム Spacer R12-14S 0 mm

シム Spacer R12-14C 1.0 mm

スペーサー Spacer 2.0 mm

ダウンストップ Down Stop 8.5 mm

アップストップ 12.0 mm

タイロッド R12-TB45

Front Spacer	Rear Spacer	Angle
<input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 2	-	0°
<input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	2.4°
<input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	3.2°
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	4.8°
<input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 1	5.6°
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	6.8°
<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 1	8°
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1 + <input type="checkbox"/> 2	8.8°
<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 2 + <input type="checkbox"/> 2	11.2°

車高 Ride Height 3.6 mm

キャンバー Camber Angle -3.0°

トー角 アウト 1° Toe Angle

メモ/Notes

ショック/shock absorber  
オイル/Oil  
ヨコモ #350

スプリング/Spring  
センター Center 無し

アーム Arm スーパー ソフト

スタビ/Sway Bar ノーマル

R12-02W ワイドシャーシ仕様

インナー springs の NEW サスアーム を使用 (R12-10LI)

## REAR

リヤショック ポジション Rear Shock Position

ダンパー長 Shock 65.5 mm

テンション 3.5 mm

1.0 mm

メインシャーシ

ロアブレース

サイドスプリング ポジション Side Spring Position

↑ FRONT

サスリンク ロッド Sus Link Rod

Front

Rear

ライドハイト Ride Height

- 0 mm
- 0.25 mm
- 0.5 mm
- 0.75 mm
- 1.0 mm
- 1.25 mm
- 1.5 mm
- 1.75 mm

穴位置 Hole Position

- 上/Top
- 下/Bottom

車高 Ride Height 3.6 mm

トレッド Tread 169 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber  
ピッチ/Pitch

オイル/Oil  
ヨコモ #550

スプリング Side Spring  
ヨコモ ゴールド

ロール/Roll

オイル/Oil  
#500

サイドスプリング Side Spring  
ヨコモ ブラック

## OTHER

モーター Motor YOKOMO ZERO R 3.5T

進角 Timing 0

スパークギア Spur Gear 90T デフボール R12-24C  
ヨコモ セラミック製

ピニオンギア Pinion Gear 22T 指数 32.6

ボディ Body AMR

ボディマウント ポジション Body Mount Position

前 Front 19mm 後 Rear 24mm

バッテリー Battery YOKOMO Li-po 5600mAh

スピードコントローラー NOSRAM Pearl  
Electric Speed Controller Evo ISTC Ver.2

SCセッティング SC Setting 0-6-6-0

サーボ Servo JR DS-3405

受信機 Receiver KO KR-409S

送信機 Transmitter KO ユーラス

ステアリング エキスポ Steering Expo -6%  
ステアリングトラベル 79%

ブレーキエンドポイント Brake E.P. 100%

スロットル エキスポ Throttle Expo 0%

FRONT

タイヤ/Tire YOKOMO

直径/Diameter 42.3mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment TC2

塗り巾

FL	FR
内側 12mm	

時間/Time 15分

REAR

タイヤ/Tire YOKOMO

直径/Diameter 42.5mm

ホイール/Wheel YOKOMO

トラクション/Tire Treatment TC2

塗り巾

RL	RR
----	----

時間/Time 60分