

DRIVER Naoya Kitagawa DATE CIRCUIT Thailand RC Addict

□ インドア ☑ アウトドア

■ 路面 ▼ アスファルト □ カーペット

■ グリップ □ 高い 🗹 普通 □ 低い ■ 路面状況 □ フラット ▼バンピー

°C ■ 気温 ■ 湿度 %

187 mm

アッパー Upper

ロア

ワイド/Wide ナロー/Narrow

ワイド/Wide ナロー/Narrow

Lower

スペーサー Spacer

1.0 mm

キャンバー角/Camber Angle

2.5 🗆

キャスター角/Caster Angle アッパー

Upper Lower

ロア

▼トレール 4mm/Trail

Ride Height 4.8 mm

トレッド Tread

ト一角 Toe Angle out 1.0

スプリング

Spring **SILVER**

メモ/Notes


Use 0.5mm shimm under front spring

ダンパー長 Shock 62.5_{mm}

リヤショック ポジション Rear Shock Position



Spacer 2.0 mm



ライドハイト Ride Height



□ 0 mm □ 0.25 mm **√**0.5 mm

□ インライン/Inline

□ 0.75 mm □ 1.0 mm ☐ 1.25 mm □ 1.5 mm

□ 1.75 mm ☐ 2.00 mm

穴位置 Hole Position □ 上/Top **▼**下/Bottom 車高

Ride Height 4.8 mm

トレッド Tread

189 mm

メモ/Notes

ショック/shock absorber ピッチ / Pitch

オイル/Oil

#600

スプリング Spring Yellow

ロール/Roll

オイル/Oil

#30000

サイドスプリング Side Spring


SILVER

U
₩
Ш
*

1						
モーター Motor	Racing Performer M2 21.5T					
進角 Timing	30°					
スパーギア Spur Gear	93					
ピニオンギア Pinion Gear	. 43					
ボディ Body	Montech (YR-01)					
ボディマウント Body Moun	トポジション 前/Front 後/Rear t Position ()]					
ウイング Wing Mo	前/Front 後/Rear ontech (YR-FW) Montech (YR-RW)					
バッテリー/ז Battery/Po	ポジション Racing Performer osition Li-po 5000(Short)					

Liectric Speed	Electric Speed Controller BL-PRO3+Turbo				
SCセッティング SC Setting	Blinky mode				
サーボ Servo	SANWA ERB871				
受信機 Receiver	SANWA RX481				
送信機 Transmitter	SANWA M12				
ステアリング エキスポ Steering Expo					

	スピードコントロー Electric Speed	-	YOKOMO L-PRO3+Tur	bo	タイヤ	FRC Tire	
- 1	SCセッティング SC Setting	Blink	y mode		RIDE X 直径/Dian		
- 1	サーボ Servo	SANWA	ERB871		ホイーノ	レ/Wh	
- 1	受信機 Receiver SANWA RX481				トラクション / Tir		
- 1	送信機 Transmitter	SANWA M12			Migh		
- 1	ステアリング エキ Steering Expo	スポ	0		塗り巾	FL	
	ブレーキエンドポー Brake E.P.	イント	100				
- 1	スロットル エキス: Throttle Expo	тť	0		時間	/Time	



FRONT



時間/Time

20 min