

Inferno MP9E-rki Set Up Sheet

ver.1.02

ドライバー名 / Name of Driver		データ収集日 / Date	コース / Track	モーター / Motor	バッテリー / Battery	ESC
		Condition:				
スパー / Spur	ピニオン / Pinion	ESCセットアップ / ESC Setting		タイヤ/インナー/ホイール / Tires/ Inner/ Wheel		ボディ/Body
T	T	Initial Brake :	Throttlet :	Tires :	Compounds :	
		Drag Brake :		Inner:	Wheel:	

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston	☐ φ 1.2 x 6 B ☐ φ 1.2 x 8 B ☐ φ 1.2 x 8 T ☐ φ 1.3 x 5 B ☐ φ 1.3 x 6 W ☐ φ 1.3 x 8 W ☐ φ 1.3 x 8 T ☐ φ 1.4 x 5 W ☐ φ 1.4 x 8 T	☐ φ 1.2 x 6 B ☐ φ 1.2 x 8 B ☐ φ 1.2 x 8 T ☐ φ 1.3 x 5 B ☐ φ 1.3 x 6 W ☐ φ 1.3 x 8 W ☐ φ 1.3 x 8 T ☐ φ 1.4 x 5 W ☐ φ 1.4 x 8 T
B = Black W = White T = Taper		
オイル Oil	#	#
スプリング Spring		
プレッシャー sponge Pressure Sponge		

●車高/Ride Height

Front	Rear
mm	mm

●リバウンド高/Rebound

Front	Rear
mm	mm

●キャンバー角/Camber Angle

Front	Rear
+ °	+ °
- °	- °

●サスアーム / Sus.Arm

Front	Rear
☐ Normal ☐ Hard	☐ Normal ☐ Hard

●ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow ☐ Normal ☐ Wide	☐ Narrow ☐ Normal ☐ Wide


●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay		下部 / Sus Arm	
Front	Rear	Front	Rear
☐ In ☐ Out	☐ In ☐ Out	☐ In ☐ Out	☐ In ☐ Out
Rear Shock Stay			
☐ Short ☐ Long			

●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°
下部 Under	リア側 Rear Side	☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°
下部 Under	フロント側 Front Side	☐ 9° L ☐ 11° L ☐ 9° S ☐ 11° S

●アッパーアームポジション / Upper Arm Position



●フロントトレッド / Front Tread

☐ S ☐ L

●フロントハブキャリア / Front Hub Carrier

☐ -1° ☐ 0° ☐ +1°
☐ Plastic ☐ Aluminum ☐ 13° ☐ 16°

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up


	Front	Center	Rear
オイル Oil	☐ Normal ☐ LSD	☐ Normal ☐ LSD	☐ Normal ☐ LSD

●トー角 / Toe Angle

Front	Rear
+ °	☐ 2° ☐ 2.5° ☐ 3°
- °	

●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase	
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side _____ mm Rear Side _____ mm




●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

< ロールセンターH > < Roll Center H >	
☐ 0° ☐ 1° ☐ 2° ☐ 3°	
< ロールセンターL > < Roll Center L >	
☐ 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4°	

●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	Rear
バルク側 Shock Stay	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10
ホイール側 Wheel side	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ※3,4はIFW410/414使用時



●リヤハブキャリア / Rear Hub Carrier

☐ Plastic ☐ Hard ☐ Aluminum ☐ Aluminum /Off-2.0

●ステアリングプレート / Steering Plate

☐ A ☐ B ☐ C	☐ F ↑ ☐ F ↓
--	--

●リヤハブポジション / Rear Hub Position


☐ Upper ☐ Under

●トルクロッド / Chassis Brace

Front	Rear
☐ Plastic ☐ Aluminum	☐ Plastic ☐ Aluminum

●スタビライザー / Unti Roll Bar

Front	Rear
φ	φ
mm	mm



●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リア側 Rear Side
☐ S ☐ M ☐ L	☐ S ☐ M ☐ L

●ウイングステー / Wing Stay

☐ Normal ☐ Short ☐ A ☐ B ☐ C
--

●ウエイト / Weight

Front	Rear

●ウイング角度 / Wing Angle

☐ Upper ☐ Under
