SO 1.0 SETTING SHEET Ver.01

DRIVER T.NAKAJIMA | DATE 2023/8/16

CIRCUIT チャンプスタジアム

●INDOOR ○OUTDOOR
●DIRT ○ASTROTURF ○CARPET ○GLASS ○WOOD
○WET ●DRY ○DUSTY ○SMOOTH ●BUMPY
○HARD PACKED ●CLAY ○BIUE GROOVE ○
○LOW TRACTION ●MED TRACTION ○HIGH TRACTION

FRONT

○Z2-017GA (DTM3.1)
○Z2-017-3A (SO1.0)

2.0 mm

1.0 mm
○Plastic
○Aluminum
1.0 mm

○Wide ○Narrow
○Plastic
●Aluminum

mm
○4.0
●4.3
○5.0

○Standard
●Graphite

2.5 mm

g
●Z2-300FLAA (Aluminum)
○Z2-300FLSA (Steel)
○S (Plastic)

◆CAMBER ○←→○ 1.5 °
◆TOE ○IN ○OUT 2.0 °
◆RIDE HEIGHT 23.0 mm

○Graphite
●Hard
mm

○1
○2
●3
mm
○A/B
●A'/B'

○0°
○2.5°
●5°

●
○Wide
○Narrow
mm

○Aluminum
SPRING
○GREEN (YS-A775)
● AS V1 GRAY
OIL
450
●φ1.6×2
○
22.0 mm
○Standard
○2.0 ●2.2
mm x
mm x

REAR

0 mm

2.0 mm
○Plastic
●Z2-30RUMWA (Aluminum)

2.0 mm
○4.3
●5.0
○6.0

0 mm
○Plastic
●Z2-415RS2A (Aluminum)

○L5
●S3
○Standard ●Graphite

Suspension mount
○Standard (SO1.0)
○High mount (DTM3.1)
RF ○05 ●1
RR ○05 ●1

S M L
○0
○0.5
●1
○1.5

1.0×
1.0×

○
mm

◆CAMBER ○←→○ 2.0 °
◆RIDE HEIGHT 23.0 mm

○Aluminum
SPRING
○GREEN (YS-A1200)
● AS V1 WHITE
OIL
400
●φ1.7×2 ○φ1.8×2
○
27.5 mm
○Standard
○2.0 ●2.2
1.0 mm x 1
mm x

DRIVE

○LD
●LC

○3
●2
○1
○0

○4-gear
○2-gear
#

MOTOR ⇨ FANTOM 17.5T Rotor mm
GEAR ⇨ Spur 72 T / Pinion 28 T : 2.6
BATTERY ⇨ YOKOMO 4600
ESC ● YOKOMO RPX3 ○YOKOMO BL-PRO4
○

Main chassis
●SO1.0
○DTM3.1
○CAL3.1

●YT-RWS10A
× 1
○YT-RW25A
×

Plastic○
Z2-002RWTA (Steel)○
Z2-002MTCA (Carbon)●

TIRE

FRONT
TIRE ⇨ テンドロイド(Yellow)
INSERTS ⇨
WHEELS ⇨ YOKOMO

REAR
TIRE ⇨ エリプス(Green)
INSERTS ⇨
WHEELS ⇨ YOKOMO

OTHER

○
○

○Z2-DTM31WA (Aero Hi-clearance 7')
○Z2-CAL2WA (LMR27)
● JC ハイクリアランス

COMMENT

F2 regular
高精度ﾁﾀﾝﾋﾞｽ
ﾁﾀﾝﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ
HDﾓｰﾀｰﾏｳﾝﾄ